



| **Modlight70**

| Modulaire

| Flexible

| Fiable



## MODLIGHT70






Modulaire, flexible et fiable



### Modlight70 – Colonnes lumineuses modulaires

- Diamètre 70 mm
- Éléments combinables à volonté
- 5 modules couleur + 2 tonalités d'alarme = 7 signaux possibles
- Fonction de clignotement intégrée au bloc de raccordement ; plus de modules clignoteurs à stocker
- Raccordement sans vis
- Classe de protection IP65
- Possibilité de commande directe par l'API; économie de relais de commande
- Durable, sans entretien
- LED basse consommation
- Homologation cULus

## SIGNALISATION INTUITIVE

Couleur	Signification	Réaction opérateur
	Urgence Situation de danger	Action immédiate pour éviter la situation de danger (par exemple, couper l'alimentation de la machine, être conscient du danger imminent et rester à l'écart de la machine)
	Anomalie Situation anormale, situation critique imminente	Surveiller et/ou intervenir (par exemple en revenant à la fonction précédente)
	Normal État normal	Option
	Obligatoire État nécessitant une intervention de l'opérateur	Intervention obligatoire
	Neutre Autres états ; à utiliser quand les couleurs ROUGE, JAUNE, VERT ou BLEU ne conviennent pas	Surveillance

selon norme IEC 60204-1

## | MODLIGHT70 – ELEMENTS ET ACCESSOIRES

Élément lumineux	Description	Référence
	Embase Module 24 V DC	4000-75070-1100002
	Embase Module 24 V DC + Alarme + Fonction clignotement	4000-75070-1100003
	Module 24 V DC à LED rouge Module 24 V DC à éclat rouge	4000-75070-1011000 4000-75070-1021000
	Module 24 V DC à LED jaune Module 24 V DC à éclat jaune	4000-75070-1012000 4000-75070-1022000
	Module 24 V DC à LED vert	4000-75070-1013000
	Module 24 V DC à LED bleu	4000-75070-1014000
	Module 24 V DC à LED transparent	4000-75070-1015000
Accessoire	Désignation	Référence
	Partie supérieure pour fixation par tube	4000-75070-0000900
	Partie inférieure pour fixation par tube	4000-75070-0000901
	Adaptateur pour fixation murale par tube	4000-75070-0000902
	Adaptateur pour fixation murale	4000-75070-0000903
	Tube aluminium 300mm	4000-75070-0000913
	Pied aimanté à raccordement par presse-étoupe	4000-75070-0000920
	Pied aimanté à connexion par prise M12 8 pôles	4000-75070-0000921
	Connecteur M12 avec sortie fils, Femelle droit, câble PUR, 8 pôles, section de fil 0,25 mm <sup>2</sup> ; <b>xxxx</b> - longueur de câble au choix : 0150, 0300, 0500, 0750, 1000 (en cm)	7000-17041-292xxxx

# MODLIGHT70

## UNE FLEXIBILITE MAXIMALE ET UNE LUMINOSITE OPTIMALE

Une flexibilité maximale dans le choix des couleurs et dans leur configuration – voilà ce que vous proposent les nouvelles colonnes lumineuses Modlight70 de Murrelektronik. La conception modulaire vous permet d'associer comme vous le souhaitez les cinq couleurs des divers éléments. L'embase, elle, comporte deux tonalités d'alarme sonore différentes.

Les éléments de la colonne lumineuse Modlight70 s'interconnectent rapidement grâce à des culots à baïonnette. Un système breveté de double réflexion et le choix de LED ultra lumineuses assurent un excellent éclairage. Construction fermée répondant à la norme d'étanchéité IP65. Homologué CE, UL et cUL, le Modlight70 est d'utilisation universelle.

Enfin, le dispositif est muni d'un pied aimanté à raccord enfichable permettant un démontage rapide pour le transport et bénéficie d'une fabrication de qualité.



## MODLIGHT70

### – DES COLONNES LUMINEUSES MODULAIRES!

Par rapport aux lampes à incandescence classiques, la technologie innovante à LED présente d'énormes avantages : l'appareil est insensible aux vibrations et ne nécessite aucun entretien pendant les quelques 100 000 heures de sa durée de vie.

- **FLEXIBLE ET MODULAIRE** – en termes de choix et de combinaison des éléments de couleur
- **FACILE A MONTER** – sans outil
- **MODULES A LED CODES COULEUR** – rouge, jaune, vert, bleu et transparent, modules à éclat rouge et jaune
- **AUDIBLE** – les alarmes sonores intégrées sont réglables en continu jusqu'à 90 dB.
- **ENFICHABLE** – raccord enfichable M12 pour un démontage facile



Murrelektronik S.A.S. | 8 Rue Manurhin | 68120 RICHWILLER | Tél: 03 89 50 78 78 | FAX: 03 89 50 78 79  
info@murrelektronik.fr | www.murrelektronik.fr



Les informations que contient le prospectus ont été élaborées avec le plus grand soin possible. Pour l'exactitude, l'intégralité et l'actualité, la responsabilité est limitée à la négligence grave.