



Matériau :

Aluminium AlMg3
Coffret :
Parois extérieures : 2,0 mm
Parois intérieures : 1,5 mm/2,0 mm
Portes : 2,0 mm
Plaque de montage/cadre pivotant : 2,0 mm chromaté

Teinte :

RAL 7035

Indice de protection :

IP 55 selon EN 60 529/09.2000

Composition de la livraison :

Coffret intérieur avec porte, plaque de montage en aluminium ou cadre pivotant, fermeture de sécurité (CS 9791.045 et CS 9791.145 avec 2 fermetures de sécurité), joint d'étanchéité moulé «in situ», plaque passe-câbles dans le fond, équerre de montage pour le thermostat.
Coffret extérieur avec ouïes d'aération, capot design équipé d'une fermeture de sécurité et rails profilés en C sur le panneau arrière.

Droits de propriété industrielle pour le coffret mural avec plaque de montage :

Modèle déposé allemand N° 97 08 625
Design enregistré UK N° 2 072 965
Dépôt international des dessins et modèles industriels N° DM/044 110 valable pour ES, FR, IT, Indonésie
Brevet américain N° 6, 024,236
Brevet européen N° 0 902 514 valable pour FI, GB, SE
Brevet japonais N° 3 189 210

1 Coffret mural avec plaque de montage

2 Cadre pivotant 19"



Service Rittal :

Aménagement intérieur complet du coffret mural jusqu'au niveau d'intégration 4, réalisable selon les spécification du client.

Plans détaillés :
voir page 1302.

| Largeur (B1) en mm | UE | 370/300 | 420/350 | 530/460 | 630/580 | 630/580 | Page |
|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------|
| Hauteur (H1) en mm | | 522,5/400 | 560,5/440 | 700/565 | 780/580 | 780/580 | |
| Profondeur (T1) en mm | | 210/170 | 210/170 | 265/220 | 380/333 | 380/333 | |
| Largeur utile (B2) en mm | | 280 | 330 | 440 | 560 | 560 | |
| Hauteur utile (H2) en mm | | 380 | 420 | 545 | 560 | 560 | |
| Profondeur utile (T2) en mm | | 145 | 145 | 195 | 308 | 240 ²⁾ | |
| Plaques de montage, largeur (B3) en mm | | 270 | 320 | 430 | 550 | - | |
| Plaques de montage, hauteur (H3) en mm | | 380 | 410 | 535 | 550 | - | |
| Référence CS | 1 p. | 9791.015 | 9791.025 | 9791.035 | 9791.045 | 9791.145¹⁾ | |
| Accessoires | | | | | | | |
| Fixation murale | 4 p. | 9765.120 | 9765.120 | 9765.120 | 9765.120 | 9765.120 | 976 |
| Fixation pour poteaux | 1 jeu | 9765.125 | 9765.125 | 9765.125 | 9765.125 | 9765.125 | 976 |
| Résistance chauffante, 30 Watt | 1 p. | 3115.000 | 3115.000 | 3115.000 | 3115.000 | 3115.000 | 709 |
| Thermostat | 1 p. | 3110.000 | 3110.000 | 3110.000 | 3110.000 | 3110.000 | 715 |

¹⁾ Avec cadre pivotant de 5 U à la place de la plaque de montage.

²⁾ Profondeur de montage max. de la surface de montage 19".