

800/801/802

MINI-FEU POUR MONTAGE ENCASTRÉ OU EN SAILLIE

Feux encastrables IP 65

LES POINTS FORTS :

- Feux encastrables
- Bonne dispersion lumineuse par effet Fresnel
- Design compact
- Etanchéité IP 65
- Calotte en polycarbonate très robuste

3 MODELES AU CHOIX






- Feu fixe incandescent réf. 800-5 W (ampoule incluse)
- Feu fixe à Leds réf. 801
- Feu flash réf. 802 - 1 Joule

Installation :

Dans tous perçages ø 37 mm.
Contre-écrou fourni

Réf.	Modèle	Caractéristiques	Tension	Conso
800-X	800	Fixe inc.	Toutes tensions	
801024-X	801	Fixe à leds	24 Vcc	45 mA
801115-X			115 Vca	25 mA
801230-X			230 Vca	25 mA
802024-X	802	Flash Xénon 1 Joule	24 Vcc	100 mA
802115-X			115 Vca	20 mA
802230-X			230 Vca	15 mA

5 couleurs au choix

X = code couleur : 0 = transparent  - 2 = orange  - 3 = rouge 
4 = bleu  - 6 = vert 

OPTIONS :	
975 812 01	Adaptateur pour tube Ø 25 mm
84 T 40	Tube 400 mm
84 T 25	Tube 250 mm
972 812 02	Support Tube
84 P 10	Pied plastique 10 cm

Dimensions :
58 x 85 mm



Indice de protection	Fonctionnement	Température d'utilisation	Options	
IP65	Permanent	+50°C -20°C	Support	
Puissance 800	Puissance 802	Poids 800	Poids 801	Poids 802
5W	1J	59 g	69 g	85 g

VARIANTE : Feu avec pied et support.



Réf. 975 812 01

Tube 400 mm
250 mm
Réf. 97581202



Pied
Réf. 84 P 10

FEU FIXE PYRAMIDAL 15 W

Très esthétique, ce feu fixe de forme pyramidale fonctionne avec une ampoule 15 W à douille E14. La calotte optique est recouverte de micropismes pour mieux diffuser la lumière.

LES POINTS FORTS :

- Design esthétique
- Bon effet lumineux
- Etanchéité IP 55
- Grande robustesse








CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier : en polystyrol
- Calotte optique : en acrylique PMMA

- Montage : sur toute surface plane
- 2 entrées de câble : latérale et base inférieure
- Connexion : bornier pour fils ø 1,5 mm²
- Ampoule : E14 pour ampoule 15 W maxi à incandescence, incluse.

Réf.	Tension
PD 2100-X	Toutes tensions

7 couleurs d'optique au choix :

X = code couleur : 0 = transparent  1 = blanc  2 = orange 
3 = rouge  4 = bleu  5 = jaune  6 = vert 

PD 2100



Puissance lumineuse 15W	Indice de protection IP55	Fonctionnement Permanent
Température d'utilisation de stockage +32°C -40°C	+80°C -40°C	Poids 255 g