

## NOUVELLE GAMME DE FEUX A LEDS MULTI-FONCTIONS

Les nouveaux feux 829 permettent de choisir un mode de fonctionnement parmi 2 ou 3 par simple action sur un switch : fixe ou clignotant pour le 829FC ; fixe, clignotant ou rotatif pour le 829FCR.

Les 829 offrent également une très longue durée de vie et un très bon indice de protection : IP65. Les 829 conviennent pour de nombreuses applications.

### LES POINTS FORTS :

- Plusieurs sélections d'éclairage : fixe/clignotant ou fixe/clignotant/rotatif
- Très bon indice de protection : IP65.

- Très longue durée de vie : jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement.
- Installation aisée.

	Fixe/clignotant	Fixe/clignotant/rotatif
Tensions disponibles	24 Vcc	24 Vcc
Fréquence du clignotement	1,5 Hz	1,5 Hz
Fréquence de rotation	-	180 tours/min
Dimensions (Ø x hauteur)	100 mm x 138,5 mm	
Matériau du socle	ABS/PC	
Matériau de la calotte	Polycarbonate	
Connexion	0,5 mm <sup>2</sup> à 1,5 mm <sup>2</sup>	

Références	Caractéristiques	Tension	Consommation
829FCR024 X	Leds fixes, clignotantes et rotatives	24 Vcc	< 300 mA
829FC024 X	Leds fixes et clignotantes	24 Vcc	< 150 mA

Le 829 est également disponible en 115 Vca et 230 Vca (feu fixe). Nous consulter

X = code couleur

2 = orange  3 = rouge  4 = vert  6 = bleu 

### Options disponibles

- Equerre  
Réf. 975 826 05



- Panier de protection  
Réf. 975 826 03

- Pied plastique pour tube Réf. 84P



- Tube 25 mm  
Réf. 84T25



### Exemples d'application :



Indice de protection



Poids



Température d'utilisation

