

FEU CLIGNOTANT INCANDESCENT - 5W

Dimensions calotte :
Ø 47, H. 58 mm
Dimensions embase :
Ø 56,5, H. 30 mm
Ampoule : B 15 incluse
Puissance lumineuse : 5 W

Fréquence clignotement : 1 Hz
Tension d'alimentation : 24 V=
Facteur de marche : 100 %
Indice de protection : IP 54
Poids : 110 g
Fixations : fond plat

Référence	Tension	Consommation
850C230 X	24 Vcc	0,3A

850 C



X = code couleur

0 = transparent  2 = orange 
3 = rouge  4 = bleu 
6 = vert 

FEU CLIGNOTANT INCANDESCENT - 25W

Dimensions calotte :
Ø 92, H. 78 mm
Dimensions embase :
Ø 108, H. 55 mm
Ampoule : E 14 incluse
Puissance lumineuse : 25 W
Fréquence clignotement : 1 Hz

Facteur de marche : 100 %
Indice de protection : IP 54
Poids : 285 g
Fixations : fond plat, équerre (option)

Référence	Tension	Consommation
870C230 X	230Vca	0,1A
870C024 X	24Vcc	1A

870 C



X = code couleur

0 = transparent  2 = orange 
3 = rouge  4 = bleu 
6 = vert 

MAXI FEUX CLIGNOTANTS INCANDESCENTS - 25W

2 modèles : 890C (feu avec visière pour vision de face) et 895 C (feu pour vision de face et de côté)

Ampoule : E 27
Puissance lumineuse : 25 W
Fréquence clignotement : 1 Hz
Indice de protection : IP 65

Poids : 400 g
Fixations : équerres arrière ou latérale en option

Référence	Tension	Consommation
890C230 X	230Vca	Pic 45 mA
890C024 X	24Vcc	Pic 1,5 mA
895C230 X	230Vca	Pic 45 mA
895C024 X	24Vcc	Pic 1,5A

890C/895C

Feux fixes 890 avec visière - Equerre latérale



Feux fixes 895 pour vision de face et de côté

X = code couleur

0 = transparent  2 = orange 
3 = rouge  4 = bleu 
6 = vert 