Afficheur grand format

Numérique
Horloge industrielle

D100M – D101M – D180M – D181M – D250M

D 100M

Points forts

- **4 LED rouge de hauteur 100 mm, 180 mm ou 250 mm sur 1 ou 2 face(s) de lecture**
- **Visibilité jusqu'à 50 m, 75 m ou 100 m**
- **2 versions d'indice de protection :**
  Affichage LED standard et indice IP41 ou IP65
  Affichage LED haute luminosité et indice IP41 ou IP65
- **Gestion automatique heure d'été – heure d'hiver**
- **Mise à l'heure automatique par GPS ou par serveur horaire NTP en Ethernet, en option**
- **Alimentation 100 à 230 VAC / 50-60 Hz ou 24 VDC en option**

Caractéristiques techniques

Affichage
Capacité d'affichage 4 digits — 00:00 à 23:59
Heure d'allumage/extinction de l'affichage programmable
Double point entre heures et minutes, clignote à la fréquence de la seconde

Eclairage maxi — 1000 lux
Luminosité automatique par capteur intégré

Alimentation — 100 à 230 VAC / 50-60 Hz
Option 24 VDC

Consommation
D100 – D180 — 4 VA par digit

Dimensions - Poids
D100 – D101

Nbre de digits	4
Longueur mm	420
Poids kg	4

Hauteur = 175 mm Profondeur = 120 mm

D180 – D181

Nbre de digits	4
Longueur mm	660
Poids kg	6

Hauteur = 250 mm Profondeur = 120 mm

D250

Nbre de digits	4
Longueur mm	990
Poids kg	10

Hauteur = 370 mm Profondeur = 120 mm

Température d'utilisation — -20°C … +60°C
Protection — IP41 ou IP65

Fixation
Livré avec des équerres de fixation permettant le montage en saillie ou en suspendu.

Conformité DIN EN 61010-1 — Classe de protection II
Surtension catégorie II
Degré de pollution 2

Emission — DIN EN 61000-6-3
Choc — DIN EN 61000-6-2
Conformités — CE

Références de commande

Afficheur avec indice de protection IP41ou IP65

D100M. ☐ **4** ☐ **4** ☐ **01** Afficheur 100 mm
D180M. ☐ **4** ☐ **4** ☐ **01** Afficheur 180 mm

Indice de protection
A IP41
E IP65

Nombre de faces d'affichage
S 1 face
D 2 faces

Option mise à l'heure automatique
0 sans
A GPS
B Ethernet serveur NTP

Afficheur LED haute luminosité et indice IP65

D101M. ☐ **4** ☐ **4 E01** Afficheur 100 mm
D181M. ☐ **4** ☐ **4 E01** Afficheur 180 mm

Nombre de faces d'affichage
S 1 face
D 2 faces

Option mise à l'heure automatique
0 sans
A GPS
B Ethernet serveur NTP

Afficheur 250 mm avec LED haute luminosité en IP41

D250M. ☐ **4** ☐ **4 A01** Afficheur 180 mm

Nombre de faces d'affichage
S 1 face
D 2 faces

Option mise à l'heure automatique
0 sans
A GPS
B Ethernet serveur NTP

18.11.2014 Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs.