Afficheur grand format

Alphanumérique – Extérieur – Monocouleur
Entrées de commande parallèles

DAE050P – DAE080P – DAE120P

DAE050 Monocouleur

Points forts

- **1 à 8 lignes de 9 à 21 caractères de hauteur 50, 80 ou 120 mm sur 1 face de lecture**
- **Visibilité jusqu'à 30 m, 40 m ou 60 m**
- **Affichage LED monocouleur rouge ou ambre**
- **Se pilote des entrées de commande parallèles :**
  - **► 4 entrées en mode direct ou en mode binaire**
  - **► 8 entrées en mode direct ou en mode binaire**
- **Port USB pour la programmation des messages par logiciel PC**
- **Horodateur intégré**
- **Alimentation 230 VAC / 50 Hz ou 24 VDC**

Caractéristiques techniques

Affichage matriciel	
Monocouleur	rouge ou ambre
Résolution par digit	5x7 pixels
Angle de vision	120°
Police de caractères : normal, gras, italique, …	
Symboles graphiques, personnalisables	
Effets d'animation pour l'apparition des messages	
Variables internes horodateur, température en option, …	
Variables externes, format d'affichage programmable	
Entrée de programmation	
- Mini USB pour la programmation	câble fourni
Entrées de commande	
- Au choix 4 ou 8 entrées parallèles	
- Raccordement sur connecteurs débrochables, bornes à visser	
- Compatibles PNP	
- Tension de commande	24 VDC
Alimentation	230 VAC / 50 Hz 24 VDC
Consommation par ligne d'affichage	25 W
Fixation	
Livré avec des équerres de fixation permettant le montage en saillie.	
Température d'utilisation	-10°C … +60°C
Protection	IP54 ou IP65
Conformité DIN EN 61010-1	Classe de protection II Surtension catégorie II Degré de pollution 2
Emission	DIN EN 61000-6-3
Choc	DIN EN 61000-6-2
Conformités	CE

Dimensions – Résolution – Poids

Référence	Résolution par ligne	Dimensions mm	Poids kg
DAE050_.M316	7x96	900 x 400 x 90	8
DAE050_.M516	7x96	900 x 600 x 90	12
DAE050_.M816	7x96	900 x 1000 x 90	18
DAE080_.M109	7x55	657 x 156 x 72	5
DAE080_.M116	7x95	1167 x 156 x 72	6
DAE080_.M120	7x120	1454 x 156 x 72	7
DAE080_.M316	7x95	1200 x 600 x 90	16
DAE080_.M516	7x95	1200 x 1000 x 90	20
DAE080_.M816	7x95	1200 x 1600 x 90	24
DAE120_.M116	9x96	1410 x 156 x 72	10
DAE120_.M121	9x128	1850 x 156 x 72	12
DAE120_.M316	9x96	1800 x 800 x 90	20
DAE120_.M516	9x96	1800 x 1400 x 90	24
DAE120_.M816	9x96	1800 x 2200 x 90	28

01.03.2016 Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs.

DAE050P – DAE080P – DAE120P

Références de commande

Afficheur Led monocouleur avec digits 50 mm

DAE 050 ☐ .M ☐ ☐ S ☐ ☐ ☐ 01

Nbre d'entrées //
- **B** 4 entrées
- **C** 8 entrées

Indice de protection
- **F** IP54
- **E** IP65

Tension d'alimentation
- **4** 235 VAC
- **5** 24 VDC

Couleur d'affichage
- **R** Rouge
- **A** Ambre

Affichage
- **316** 3 lignes de 16 caractères
- **516** 5 lignes de 16 caractères
- **816** 8 lignes de 16 caractères

Interface
- **P** Entrées parallèles

Afficheur Led monocouleur avec digits 80 mm

DAE 080 ☐ .M ☐ ☐ S ☐ ☐ ☐ 01

Nbre d'entrées //
- **B** 4 entrées
- **C** 8 entrées

Indice de protection
- **F** IP54
- **E** IP65

Tension d'alimentation
- **4** 235 VAC
- **5** 24 VDC

Couleur d'affichage
- **R** Rouge
- **A** Ambre (sauf 1 ligne d'affichage)

Affichage
- **109** 1 ligne de 9 caractères
- **116** 1 ligne de 16 caractères
- **120** 1 ligne de 20 caractères
- **316** 3 lignes de 16 caractères
- **516** 5 lignes de 16 caractères
- **816** 8 lignes de 16 caractères

Interface
- **P** Entrées parallèles

Afficheur Led monocouleur avec digits 120 mm

DAE 120 ☐ .M ☐ ☐ S ☐ ☐ ☐ 01

Nbre d'entrées //
- **B** 4 entrées
- **C** 8 entrées

Indice de protection
- **F** IP54
- **E** IP65

Tension d'alimentation
- **4** 235 VAC
- **5** 24 VDC

Couleur d'affichage
- **R** Rouge
- **A** Ambre (sauf 1 ligne d'affichage)

Affichage
- **116** 1 ligne de 16 caractères
- **121** 1 ligne de 21 caractères
- **316** 3 lignes de 16 caractères
- **516** 5 lignes de 16 caractères
- **816** 8 lignes de 16 caractères

Interface
- **P** Entrées parallèles

Exemple de référence

DAE050P.M816RS4FB01
Afficheur grand format, modèle alphanumérique,
hauteur des digits 50 mm, 4 entrées parallèles,
1 face d'affichage de 8 lignes de 16 caractères,
affichage couleur Led rouge, indice de protection IP54,
alimentation 235 VAC / 50 Hz