Afficheur grand format

Alphanumérique – Intérieur – Monocouleur ou RGB
Entrées de commande parallèles

DAI050P – DAI060P – DAI080P

DAI050 Monocouleur

DAI050 RGB

Points forts

- **1 à 8 lignes de 16 ou 21 caractères de hauteur 50, 60 ou 80 mm sur 1 face de lecture**
- **Visibilité jusqu'à 25 m, 30 m ou 40 m**
- **Affichage LED monocouleur rouge ou RGB à 7 couleurs**
- **Se pilote des entrées de commande parallèles :**
  - **► 4 entrées en mode direct ou en mode binaire**
  - **► 8 entrées en mode direct ou en mode binaire**
- **Port USB pour la programmation des messages par logiciel PC**
- **Horodateur intégré**
- **Alimentation 230 VAC / 50 Hz ou 24 VDC**

Caractéristiques techniques

Affichage matriciel

- Monocouleur	rouge
- RGB	rouge, vert, ambre, bleu, magenta, cyan, blanc
Résolution par digit	5x7 pixels
Angle de vision	120°

Police de caractères : normal, gras, italique, …
Symboles graphiques, personnalisables
Effets d'animation pour l'apparition des messages
Variables internes horodateur, température en option, …
Variables externes, format d'affichage programmable

Entrée de programmation

- Mini USB pour la programmation	câble fourni

Entrées de commande

- Au choix 4 ou 8 entrées parallèles
- Raccordement sur connecteurs débrochables, bornes à visser
- Compatibles PNP
- Tension de commande

Alimentation	230 VAC / 50 Hz 24 VDC
Consommation par ligne d'affichage	25 W

Fixation
Livré avec des équerres de fixation permettant le montage en saillie.

Température d'utilisation	-10°C … +60°C
Protection	IP41 ou IP54
Conformité DIN EN 61010-1	Classe de protection II Surtension catégorie II Degré de pollution 2
Emission	DIN EN 61000-6-3
Choc	DIN EN 61000-6-2
Conformités	CE

Dimensions – Résolution – Poids

Référence	Résolution par ligne	Dimensions mm	Poids kg
DAI050_.M116	7x95	870 x 107 x 56	3
DAI050_.M316	7x95	900 x 400 x 90	8
DAI050_.M516	7x95	900 x 600 x 90	12
DAI050_.M816	7x95	900 x 1000 x 90	18
DAI060_.R116	7x96	850 x 105 x 60	5
DAI060_.R316	7x96	1350 x 156 x 72	6
DAI060_.R516	7x96	1800 x 156 x 72	7
DAI060_.R816	7x96	900 x 400 x 90	8
DAI080_.R116	7x96	900 x 600 x 90	12
DAI080_.R121	7x128	900 x 1000 x 90	18
DAI080_.R316	7x96	1200 x 600 x 90	15
DAI080_.R516	7x96	1200 x 1000 x 90	19
DAI080_.R816	7x96	1200 x 1600 x 90	23

01.03.2016 Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs.

DAI050P – DAI060P – DAI080P

Références de commande

Afficheur Led monocouleur avec digits 50 mm

DAI 050 □ .M □ RS □ □ □ 01

Nbre d'entrées //
- **B** 4 entrées
- **C** 8 entrées

Indice de protection
- **A** IP41
- **F** IP54

Tension d'alimentation
- **4** 235 VAC
- **5** 24 VDC

Affichage
- **116** 1 ligne de 16 caractères
- **316** 3 lignes de 16 caractères
- **516** 5 lignes de 16 caractères
- **816** 8 lignes de 16 caractères

Interface
- **P** Entrées parallèles

Afficheur Led RGB avec digits 80 mm

DAI 080 □ .R □ XS □ □ □ 01

Nbre d'entrées //
- **B** 4 entrées
- **C** 8 entrées

Indice de protection
- **A** IP41
- **F** IP54

Tension d'alimentation
- **4** 235 VAC
- **5** 24 VDC

Affichage
- **116** 1 ligne de 16 caractères
- **121** 1 ligne de 21 caractères
- **316** 3 lignes de 16 caractères
- **516** 5 lignes de 16 caractères
- **816** 8 lignes de 16 caractères

Interface
- **P** Entrées parallèles

Afficheur Led RGB avec digits 60 mm

DAI 060 □ .R □ XS □ □ □ 01

Nbre d'entrées //
- **B** 4 entrées
- **C** 8 entrées

Indice de protection
- **A** IP41
- **F** IP54

Tension d'alimentation
- **4** 235 VAC
- **5** 24 VDC

Affichage
- **116** 1 ligne de 16 caractères
- **316** 3 lignes de 16 caractères
- **516** 5 lignes de 16 caractères
- **816** 8 lignes de 16 caractères

Interface
- **P** Entrées parallèles

Exemple de référence

DAI060P.R816XS4AB01
Afficheur grand format, modèle alphanumérique, hauteur des digits 60 mm, 4 entrées parallèles, 1 face d'affichage de 8 lignes de 16 caractères, affichage couleur Led RGB à 7 couleurs, indice de protection IP41, alimentation 235 VAC / 50 Hz