


## Détecteurs à ultrasons à sortie analogique

### UNDK 20 (Sd = 200 mm)

#### Exemple de dessin d'encombrement



#### Données générales

Portée de détection Sd	20 ... 200 mm
Zone de détection valeur initiale Sdc (Teach-in)	20 ... 200 mm
Plage de détection valeur finale Sde	20 ... 200 mm
Reproductibilité	< 0,5 mm
Résolution	< 0,3 mm
Réglage	Teach-in
Fréquence sonore	380 kHz
Temps d'activation ton	< 30 ms
Temps de désactivation toff	< 30 ms
Aide de réglage	LED clignotante
Témoin de commutation	LED jaune / LED rouge
Dérive en température	< 2% de distance d'objet So

#### Exemple d'image



#### Données électriques

Plage de tension +Vs	15 ... 30 VDC
Consommation max.	35 mA
Courant de sortie	< 20 mA
Ondulation résiduelle	< 10% Vs
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

#### Sortie de tension

Signal de sortie	0 ... 10 V / 10 ... 0 V
------------------	-------------------------

#### Sortie de courant

Signal de sortie	4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA
Résistance de charge +Vs max.	< 1100 Ohm
Résistance de charge +Vs min.	< 400 Ohm

#### Données mécaniques

Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Polyester
Largeur / Diamètre	20 mm
Hauteur / Longueur	42 mm
Profondeur	15 mm
Version de raccordement	Raccordement par connecteur

#### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Classe de protection	IP 67

**Détecteurs à ultrasons à sortie  
analogique****UNDK 20 (Sd = 200 mm)**

Références de commande	Circuit de sortie
UNDK 20I6914/S35A	Sortie de courant
UNDK 20U6914/S35A	Sortie de tension