


DéTECTEURS inductifs NAMUR

IFRM 06X9503

Dessin d'encombrement



Données générales

Type de montage	noyé
Portée nominale Sn	1,5 mm

Données électriques

Fréquence de commutation	< 5 kHz
Tension nominale de service	8,2 VDC
Plage de tension +Vs	5 ... 30 VDC
Courant absorbé non amorti	> 4 mA
Courant absorbé amorti	< 1 mA
Consommation max.	10 mA
Ondulation résiduelle	< 10% Vs

Données mécaniques

Forme du boîtier	cylindrique lisse
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Dimensions	6,5 mm
Longueur du boîtier	25 mm
Version de raccordement	Câble

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67


Données techniques de sécurité

Certificat de contrôle EG	PTB 03 ATEX 2146
Repérage	II 1G EEx ia IIC T5/6
Courant Ii	< 37 mA
Tension Ui	< 13,5 VDC
Puissance Pi	< 0,125 W
Capacité interne Ci	< 50 nF
Inductance interne Li	< 0,2 mH
Température de fonctionnement Ta (Classe temp. T5)	-20 ... +60 °C
Température de fonctionnement Ta (Classe temp. T6)	-20 ... +40 °C

Photo



Schéma de raccordement



- Bride de fixation 109474