


DéTECTEURS de proximité inductifs

IGYX 08P37B3/S35L

Dessin d'encombrement



Données générales

Type de montage	noyé
Portée nominale S_n	2 mm
Distance de détection assurée S_a	1,6 mm
Dérive en température	$\pm 10\%$ de S_r (0 ... +60 °C)
Hystérésis de commutation	3 ... 20 % de S_r
Indication de l'état de sortie	LED rouge à 3 points

Données électriques

Fréquence de commutation	< 3 kHz
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max.	15 mA
Circuit de sortie	PNP à ouverture (NC)
Tension résiduelle V_d	< 2,5 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Données mécaniques

Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	PBT, rouge
Matériau du boîtier	Acier chrome-nickel
Dimension	8 mm
Longueur du boîtier	36 mm
Versión de raccordement	Connecteur M8
Couple de serrage	5 Nm

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

Photo



Schéma de raccordement

