Détecteur de niveaux

Détecteur de niveaux / boîtier métallique

G 3/8"

AUDIN
Composants & systèmes d'automatisme
7 bis rue de Tinqueux - 51100 Reims - France
Tel. +33(0)326042021 • Fax +33(0)326042820
http://www.audin.fr • e-mail info@audin.fr

Version Commutation en contact du liquide	**Lumière alternative**	
PNP	**FFAM 17PTD1002/L**	

Données techniques		
Tension d'alimentation Vs	10 - 30 VDC	
max. Consommation Moyenne / Valeur de pointe	14 mA / 15 mA	
max. Courant de sortie *)	200 mA	
Tension résiduelle	≤ 2 VDC	
Source de lumière / longueur d'ondes	IR-Diode modulée / 880 nm	
Indicateur de l'état de commutation	LED jaune	
Réglage de la sensibilité	Pot	
Pression nominale (pointe)	40 bar	
Protégé contre courts-circuits	non	
Protégé contre inversion polarité	oui / +Vs	
Température de fonctionnement	0...+65 °C	
Matériau du boîtier **)	Acier inox DIN 1.4305 / AISI 303	
Matériau de pointe	Borosilikat - verre	
Couple max.	18 Nm	
Classe de protection	IP 67	

Exécution avec filet M16 x 1 PNP	**FFAM 16PTD1002/L**	

*) Les appareils peuvent être détruits par un court-circuit

**) Autre matériau de boîtier sur demande