

Tastomat



Pour informations détaillées, merci de vous rendre sur le site : www.bopla.de



- 2 tailles
- Stabilité élevée grâce au polyamide renforcé par microbilles de verre
- Colletette de protection périmétrique

Coloris :

Gris clair, analogue à RAL 7035 ; coloris spéciaux sur demande

Type de protection :

IP 65/DIN EN 60529

Matériau de boîtier :

PA-GB, joint néoprène CR ; détails voir « Informations techniques ».

Le boîtier de commande mobile en polyamide pour applications sévères avec type de protection IP 65



Grâce à son matériau et à son design, ce boîtier robuste est conçu pour une utilisation dans les conditions les plus rudes.



Le boîtier dispose d'une surface de commande en retrait présentant beaucoup d'espace pour le montage d'interrupteurs et d'éléments de signalisation.



Le vissage des demi-coquilles de boîtier s'effectue par le bas et n'est donc pas visible au niveau de la surface de commande.



Surface cannelée antidérapante pour un maniement sécurisé

Tastomat | Boîtiers



Tastomat 100 - 200

Modèle	N°. de cde	A	B	C	c1
TAS 100	08100000	251	91	46	26
TAS 200	08200000	251	91	80,4	60,4

Fourniture : Partie inférieure, partie supérieure, 6 vis pour le boîtier, 4 vis de montage

Remarque : L'influence de la chaleur pendant une durée prolongée (par ex. 75°C, 3 heures) peut provoquer sur ce matériau un post-retrait jusqu'à 0,8 %. Des variations de l'humidité du même ordre de grandeur peuvent également provoquer des différences dimensionnelles

