



## LECTEUR DE CODE-BARRES FILAIRE AREA IMAGER GENERAL PURPOSE

Les lecteurs de la gamme Gryphon™ 4000 constituent la Premium Line General Purpose de Datalogic ADC. Conçu afin de répondre aux besoins des utilisateurs, le scanner Imager Gryphon™ I GD4400-B Tout-en-Un associe la lecture de codes 2D à la technologie Motion Sensing, permettant la lecture de codes en mouvement. Ce scanner offre donc une ergonomie optimale et des performances de lecture inégalées.

Idéal pour la lecture en mode manuel ou en mode présentation, le I GD4400-B est doté de la technologie Motionix™. Il détecte ainsi les mouvements de l'opérateur, et passe dans le mode souhaité automatiquement lorsqu'il est placé sur son stand ou pris à la main, sans besoin de scanner un code ou d'effectuer une manipulation spécifique.

Tout-en-Un, le Gryphon I GD4400-B, avec son stand inclinable, peut être utilisé en mode présentation ou à la main. Cet Imager Tout-en-Un s'adapte donc parfaitement aux préférences de lecture de l'utilisateur.

Ce lecteur est doté d'un faisceau rouge épais, facilement visible tout en restant agréable pour l'opérateur même lors d'utilisations prolongées, contrairement aux autres produits du marché.

Son système de visée 4-Points délimite clairement la zone de lecture et évite les risques de scans « accidentels ». La croix située au centre du viseur facilite les opérations de lecture sur les planches de codes ou listes de prix.

Le scanner Imager Gryphon I GD4400-B garantit une agressivité de lecture inégalée sur les codes 1D et 2D les plus fréquemment utilisés et sur les codes postaux, stacked, composites tels que PDF417.

Ce lecteur Imager est également idéal pour les applications de billetterie ou marketing mobile, car il lit les codes sur écrans d'appareils portables.

Le scanner omnidirectionnel Gryphon I GD4400-B permet la capture de signatures et de documents. Son optique améliorée assure une tolérance optimale aux mouvements et une technologie Imaging haute-vitesse pour la lecture de codes en mouvement.

## POINTS CLÉS

- Technologie Motionix™ pour une lecture continue
- Viseur 4-Points avec croix centrale pour lectures sur planches de codes
- Stand inclinable pour une lecture omnidirectionnelle en mode présentation ou manuel
- Angle (inclinaison) du stand : +30° / -15°
- Optique améliorée - haute tolérance aux mouvements
- Capture d'images et de documents
- Lecture des codes 1D, 2D, postaux, stacked et composite
- Multi-interfaces: RS-232 / IBM 46XX / USB ou RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand
- Spot Vert breveté de confirmation de bonne lecture



## CAPACITÉS DE DÉCODAGE

|                      |  |
|----------------------|--|
| CODES 2D             | Code Aztec; Code China Han Xin; Code QR; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code  |
| CODES LINÉAIRES / 1D | Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™  |
| CODES POSTAUX        | IMB; Planet Code; Poste Australienne; Poste Britannique; Poste Chinoise; Poste Corée; Poste Japonaise; Poste KIX; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)                                    |
| STACKED CODES        | Composites EAN/JAN; Composites GS1 DataBar; Composites UPC A/E; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectionnel; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417 |

## ALIMENTATION

|                    |  |
|--------------------|--|
| COURANT ELECTRIQUE | En Fonctionnement (Typique): GD4410-B: < 170 mA @ 5 VDC<br>GD4430-B: < 160 mA @ 5 VDC<br>Standby/Veille (Typique): 65 mA @ 5 VDC |
| TENSION EN ENTRÉE  | GD4410-B: 4,0 - 14,0 VDC; GD4430-B: 4,2 - 5,25 VDC   |

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)         | 5 - 95%  |
| LUMINOSITÉ AMBIANTE                  | 0 - 100.000 lux  |
| PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE) | 16 kV  |
| RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE | IP52   |
| RÉSISTANCE AUX CHOCS                 | Nombreuses chutes sur du béton à 1,5 m / 5,0 ft  |
| TEMPÉRATURE                          | En Fonctionnement: 0 à 50 °C / 32 à 122 °F<br>En Stockage / Transport: -20 à 70 °C / -4 à 158 °F |

## INTERFACES

|            |   |
|------------|---|
| INTERFACES | GD4410-B: RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface<br>GD4430-B: RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface |
|------------|---|

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

|                      |   |
|----------------------|---|
| COULEURS DISPONIBLES | Blanc; Noir                               |
| DIMENSIONS           | 19,2 x 8,9 x 11,9 cm / 7,5 x 3,5 x 4,7 in |
| POIDS                | 368,5 g / 13,0 oz                         |

## PERFORMANCE DE LECTURE

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| ANGLE DE LECTURE                 | Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 180°; Skew (Yaw): +/- 40°  |
| CAPTURE D'IMAGE                  | Formats d'Images: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2  |
| CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM) | 25%   |
| IMAGER SENSOR                    | VGA grand angle: 752 x 480 pixels   |
| INDICATEURS DE LECTURE           | Beeper (Tonalité Réglable); Confirmation de Bonne Lecture GreenSpot (Point Vert) de Datalogic; LED de Bonne Lecture |
| RÉSOLUTION (MAXIMUM)             | 1D Linear: 0,102 mm / 4,0 mils; Data Matrix: 0,178 mm / 7,0 mils;<br>PDF417: 0,127 mm / 5,0 mils                    |
| SOURCE LUMINEUSE                 | Visée: 650 nm VLD   |
| TOLÉRANCE AUX MOUVEMENTS         | 25 IPS  |

## DISTANCES DE LECTURE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE | Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan.<br>Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante.   |
|                             | <b>Standard Range (SR)</b><br>Code 39: 5 mils: 4,0 à 19,0 cm / 1,6 à 7,5 in<br>Code 39: 10 mils: 1,0 à 30,0 cm / 0,4 à 11,8 in<br>Data Matrix: 10 mils: 2,0 à 16,0 cm / 0,8 à 6,3 in<br>Data Matrix: 15 mils: 0 à 23,6 cm / 0 à 9,3 in<br>EAN-13: 13 mils: 1,5 à 40,0 cm / 0,6 à 15,7 in<br>PDF417: 10 mils: 0,5 à 22,0 cm / 0,2 à 8,6 in<br>QR Code: 10 mils: 3,0 à 12,5 cm / 1,2 à 4,9 in |

## SÉCURITÉ & RÉGULATIONS

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ACCORDS DES AUTORITÉS                | Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale.<br>Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications. |
| CLASSIFICATION LASER                 | Attention Aux Radiations Laser – Ne pas fixer le rayon lumineux;<br>IEC 60825 Class 2  |
| RÉSPÉCT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES | Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS   |

## LOGICIELS

|                      |  |
|----------------------|--|
| DATALOGIC ALADDIN™   | Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement.   |
| OPOS / JAVAPOS       | Les logiciels JavaPOS sont téléchargeables gratuitement.   |
| REMOTE HOST DOWNLOAD | Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement. Facilite les mises à jour et la maintenance, et améliore la productivité: GD4410 |

## GARANTIE

|          |       |
|----------|-------|
| GARANTIE | 5-Ans |
|----------|-------|

