



## LECTEUR FILAIRE LASER

Les lecteurs QuickScan représentent la "Value Line" de la gamme de lecteurs manuels à usages multiples de Datalogic ADC. Le lecteur QuickScan L est une solution d'entrée de gamme idéale pour les utilisateurs préférant la technologie laser et souhaitant lire les codes-barres à une distance nominale. L'angle de lecture, plus large que sur de nombreux scanners, permet à l'utilisateur de lire de longs codes-barres à une distance réduite.

Le lecteur QuickScan L, idéal pour le point de vente et la bureautique, offre une grande agressivité de lecture et permet de lire de nombreux types de codes-barres, dont la majorité des codes 1D et GS1 DataBar™.

Le QuickScan L est un scanner pérenne. La vitre est l'élément le plus fragile sur tous les types de lecteurs à main. Lorsqu'un incident survient à ce niveau, il faut souvent remplacer le scanner. Le lecteur QuickScan L a été spécialement conçu de façon à éviter cela : l'utilisateur peut ainsi commander un kit de vitres de remplacement et les changer sans avoir à envoyer le scanner en réparation. Cela réduit le coût total de possession du scanner et permet de garantir sa disponibilité à tout moment.

Le QuickScan L est multi-interface. Il peut être commandé en scanner seul ou en kit incluant le scanner, le câble et le stand, celui-ci permettant de faciliter les opérations de lecture en mode mains-libres.

## POINTS CLÉS

- Angle de lecture plus large pour la l
- Fenêtres de lecture remplaçables
- Multi-interface pour une compatibilité avec les interfaces les plus utilisées
- Lecture de codes linéaires GS1 DataBar™
- Protection contre l'eau et la poussière: IP42
- Résistance aux chutes de 1.5 m / 4.9 ft sur béton
- Protection Electrostatique : 20kV



## CAPACITÉS DE DÉCODAGE

CODES LINÉAIRES / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
CODES POSTAUX	Poste Chinoise

## ALIMENTATION

COURANT ELECTRIQUE	En Fonctionnement (Typique): 100 mA à 5 VCC Standby/Veille (Typique): < 35 mA
TENSION EN ENTRÉE	5 VCC +/- 10%

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)	5 - 95%
LUMINOSITÉ AMBIANTE	64.575 lux
PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE)	20 kV
RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE	IP42
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Nombreuses chutes sur du béton à 1,5 m / 5,0 ft
TEMPÉRATURE	En Fonctionnement: 0 à 50 °C / 32 à 122 °F En Stockage / Transport: -40 à 70 °C / -40 à 158 °F

## INTERFACES

INTERFACES	Keyboard Wedge; RS-232; USB; Interfaces multiples disponibles
------------	---

## ARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

COULEURS DISPONIBLES	Blanc; Noir
DIMENSIONS	17,0 x 7,1 x 6,6 cm / 6,7 x 2,8 x 2,6 in
POIDS	127,6 g / 4,5 oz

## PERFORMANCE DE LECTURE

ANGLE DE LECTURE	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 30°; Skew (Yaw): +/- 60°
CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)	30%
INDICATEURS DE LECTURE	Beeper (Tonalité Réglable); LED de Bonne Lecture
RÉSOLUTION (MAXIMUM)	0,130 mm / 5 mils
SOURCE LUMINEUSE	650 nm VLD
TAUX DE LECTURE (MAXIMUM)	100 scans/sec.

## DISTANCES DE LECTURE

PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE	Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan. Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante. 5 mils: 2,0 à 13,0 cm / 0,8 à 5,1 in 7,5 mils: 1,0 à 20,0 cm / 0,4 à 8,0 in 10 mils: 0,5 à 22,0 cm / 0,2 à 8,6 in 13 mils: 0,5 à 24,5 cm / 0,2 à 9,8 in 20 mils: 3,0 à 27,0 cm / 1,2 à 10,5 in
-----------------------------	---

## SÉCURITÉ & RÉGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITÉS	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications.
CLASSIFICATION LASER	Attention Aux Radiations Laser – Ne pas fixer le rayon lumineux; EN 60825-1 Class 2; IEC 60825-1 Class 2
RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS

## GARANTIE

GARANTIE	3-Ans
----------	-------

## ACCESSOIRES



### Fixations/Stands

- 11-0360 Holder, Multi-Usage, Noir
- 11-0362 Holder, Multi-Usage, Gris
- STD-QD20-BK Stand articulé 'Gooseneck', Noir
- STD-QD20-WH Stand articulé 'Gooseneck', Blanc



### Divers

- 11-0318 Kit de 5 vitres de remplacement