

# EXOR UniOP - ePAD 03, ePAD 04 - Pupitre opérateur



## HMI avec affichage LCD Monochrome alphanumérique

### Aperçu

- LCD rétro-éclairé graphique
- Afficheur 120x32 pixels, 4 lignes de 20 caractères
- 4 touches relegendable + 7 touches
- Connexion bus de terrain et ethernet avec cartes de communication optionnelles

### Caractéristiques

	ePAD-03	ePAD-04
Affichage	Graphique rétro-éclairé, 4 lignes de 20 caractères	
Réglage du contraste	Par soft (macro)	
Clavier	4 touches fonction, 7 touches	
Led utilisateur (programmable)	5 (+ 4 système)	
Mémoire programme (Flash)	512KB	
Port PC/Printer	Non	
Port PLC (API)	RS-232, RS-422, RS-485 (utilisé aussi comme port PC)	
Port Auxiliaire	Oui avec module optionnel	
Gestion imprimante	Non	
Alarmes	1024	
Liste d'événements	256	
Page d'information alarmes	Oui	
Taille d'une page	32 lignes	
Double driver	Oui	Non
Nombre de variables par page	Illimité	
Horloge/calendrier (hardware)	Oui	Non
Recettes	16KB	Non
Mise en réseau UniNET	Serveur/client	Client
Mots de passe	Oui	
Alimentation	24 VDC	

### Dimensions face avant & plan de découpe

Façade	149x109mm
Découpe	136x96mm
Profondeur	53mm
Epaisseur panneau de facade	5mm

