EMBASES

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Embases M8

Mâle/Femelle

3 pôles

4 pôles

page 3.10.2

Embases M12

Mâle/Femelle

4 pôles

5 pôles

8 pôles

page 3.10.3

Passages de cloisons

Mâle/Femelle

5 pôles

5 pôles, codé B — • pour Profibus-DP et Interbus

6 pôles — • pour Cube67

8 pôles

page 3.10.5

Embases 7/8”



Mâle/Femelle

4 pôles

5 pôles

page 3.10.6

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr

EMBASES

Avec sortie fils

– 0,2 m

Mâle M8

Femelle M8

1 Forme No.	**08551**	**08561**	**08571**	**08581**
Circuit de commande	**3 pôles**	**4 pôles**	**3 pôles**	**4 pôles**
Schéma de principe				
Affectation des contacts	Mâle	Mâle	Femelle	Femelle
2 Fils				
	970	**971**	**970**	**971**
Ecrou de fixation M8 x 0,5	**Art. N° 7000-08591-000 0000**			

Données techniques

Tension de service	60 V AC/DC
Courant par contact (40 °C)	4 A
Mode de raccordement	sortie fils (isolant TPE) confectionné
Section de raccordement	0,25 mm²
Protection	IP67 monté et vissé (EN 60529)
Plage de température	-25...+85 °C

Votre numéro d'article

Vous trouverez à la page 3.1.2 une explication pour la composition de votre Art. N°

7 0 0 0	– _ _ _ _ _	– _ _ _	0 0 2 0
	1 Forme	**2 Fils**	

Remarque

Embases

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr

EMBASES

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Avec sortie fils

– 0,2 m

Mâle M12

Femelle M12

1 Forme	**No.**	**13501**	**13521**	**13541**	**13561**
Circuit de commande		**4 pôles**	**5 pôles**	**4 pôles**	**5 pôles**
Schéma de principe					
Affectation des contacts					
2 Fils					
		971	**972**	**971**	**972**
Ecrou de fixation M16 x 1,5		**Art. N° 7000-13581-000 0000**			

Données techniques

Tension de service	250 V AC/DC	125 V AC/DC	250 V AC/DC	125 V AC/DC
Courant par contact (40 °C)	4 A			
Mode de raccordement	sortie fils (isolant TPE) confectionné			
Section de raccordement	0,25 mm²			
Protection	IP67 monté et vissé (EN 60529)			
Plage de température	-25...+85 °C			

Votre numéro d'article

Vous trouverez à la page 3.1.2 une explication pour la composition de votre Art. N°

7 0 0 0	– _ _ _ _ _	– _ _ _	0 0 2 0
	1 Forme	**2 Fils**	

Remarque

Embases

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr

EMBASES

Avec sortie fils – 0,2 m	Mâle M12	Femelle M12
1 Forme No.	**17161**	**17181**
Circuit de commande	8 pôles	8 pôles
Schéma de principe		
Affectation des contacts		
2 Fils		
	973	973
Ecrou de fixation M16 x 1,5	Art. N° 7000-13581-000 0000	

Données techniques

Tension de service	60 V AC/DC
Courant par contact (40 °C)	2 A
Mode de raccordement	sortie fils (isolant TPE) confectionné
Section de raccordement	0,25 mm²
Protection	IP67 monté et vissé (EN 60529)
Plage de température	-25...+85 °C

Votre numéro d'article

Vous trouverez à la page 3.1.2 une explication pour la composition de votre Art. N°

7000	–	_____	–	973	0020
		1 Forme			

Remarque

Embases

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Passages de cloisons

Mâle/femelle M12

		PROFIBUS / INTERBUS	Cube67	
1 Forme	**No. 42111**	**44111**	**46111**	**48111**
Circuit de commande	5 pôles	5 pôles, codé B	6 pôles	8 pôles
Schéma de principe				
Affectation des contacts				

Données techniques

Tension de service	24 V AC/DC		
Courant par contact (40 °C)	4 A		1,5 A
Filetage	M16 x 1,5		
Protection	IP67 monté et vissé (EN 60529)		
Plage de température	-25...+85 °C		

Votre numéro d'article

Vous trouverez à la page 3.1.2 une explication pour la composition de votre Art. N°

7 0 0 0	– _ _ _ _ _	– 0 0 0	0 0 0 0
	1 Forme		

Remarque

Embases

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr

EMBASES

Avec sortie fils – 0,2 m	Mâle 7/8”	Femelle 7/8”
1 Forme No.	**78341**	**78381**
Circuit de commande	**5 pôles**	**5 pôles**
Schéma de principe		
Affectation des contacts	Mâle 	Femelle 
2 Fils		
	978	**978**
Ecrou de fixation PG 13,5	**Art. N° 7000-78391-000 0000**	

Données techniques

Tension de service	250 V AC/DC
Courant par contact (40 °C)	9 A
Mode de raccordement	sortie fils (isolant TPE) confectionné, avec certification UL/CSA
Section de raccordement	0,75 mm²
Protection	IP67 monté et vissé (EN 60529)
Plage de température	-25...+85 °C

Votre numéro d’article

Vous trouverez à la page 3.1.2 une explication pour la composition de votre Art. N°

7000	–	_____	–	978	0020
		1 Forme		**2 Fils**	

Remarque

Embases

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr