

CONNECTEURS RONDS M8

À raccorder soi-même

– Picots à souder

Mâle

droit







Femelle

droit



Homologation: 

Connecteurs ronds M8

1	Forme	08401	08421	08481	08501
Type		3 pôles	4 pôles	3 pôles	4 pôles
Schéma					
Section de raccordement		max. 0.25 mm²			
Brochage		Male 	Male 	Female 	Female 
Données techniques					
Tension de service		max. 60 V AC/DC	max. 30 V AC/DC	max. 60 V AC/DC	max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact		max. 4 A			
Section de raccordement		max. 0.25 mm²			
Plage de serrage (diam. du câble)		3.5...5.0 mm			
Degré de protection		IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)			
Plage de température		-25...+85 °C			
Numéro d'article					
Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i		7 0 0 0		0 0 0	
		1		Forme	
Renseignement					
		Autres versions sur demande.			

CONNECTEURS RONDS M8

À raccorder soi-même
– Picots à souder





Homologation: 

Mâle
coudé



Femelle
coudé




1	Forme	08441	08461	08521	08541
Type		3 pôles	4 pôles	3 pôles	4 pôles
Schéma					
Section de raccordement		max. 0.25 mm ²			
Brochage		Male 	Male 	Female 	Female 
Données techniques					
Tension de service		max. 60 V AC/DC	max. 30 V AC/DC	max. 60 V AC/DC	max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact		max. 4 A			
Section de raccordement		max. 0.25 mm ²			
Plage de serrage (diam. du câble)		3.5...5.0 mm			
Degré de protection		IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)			
Plage de température		-25...+85 °C			
Numéro d'article					
Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i		<u>7</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u>	-	<u>0</u> <u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u>
			1	Forme	
Renseignement		Autres versions sur demande.			

ANNEXE TECHNIQUE


Connecteurs ronds M8

Avec extrémité de câble libre


Mâle droit




Mâle coudé



Femelle droit




Femelle coudé




À raccorder soi-même (picots à souder)


Mâle droit




Mâle coudé



Femelle droit



Femelle coudé



max. 0.25 mm²


max. 0.25 mm²

max. 0.25 mm²


max. 0.25 mm²

À raccorder soi-même (bornes à vis)


Mâle droit




Femelle droit



Mâle droit, blindé



Femelle droit, blindé



0.14... 0.5 mm²


0.14... 0.5 mm²

0.14... 0.5 mm²


0.14... 0.5 mm²

À raccorder soi-même (bornes guillotine)


Mâle droit




Femelle droit



Mâle droit



Femelle droit



0.25...0.5 mm²

0.25...0.5 mm²


0.14...0.34 mm²

0.14...0.34 mm²


Connecteurs ronds M12

Avec extrémité de câble libre


Mâle droit




Mâle coudé



Femelle droit



Femelle coudé



Mâle droit (Connecteur en Y)

