MURR ELEKTRONIK
stay connected

À raccorder soi-même

– Bornes à vis

Homologation:

	Mâle droit	**Femelle** droit
1 Forme	**17301** me	**17321** me
Type	**8 pôles**	**8 pôles**
Schéma		
Plage de serrage (diam. du câble)	**6...8 mm**	
Brochage	Male 	Female 

Données techniques

Tension de service	max. 60 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 2 A
Section de raccordement	max. 0.5 mm²
Plage de serrage (diam. du câble)	6...8 mm
Verrouillage des emplacements	Filetage M12 × 1 mm (couple de serrage recommandé 0.6 Nm) autobloquant
Degré de protection	IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Plage de température	-25...+85 °C

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	–	_ _ _ _ _	–	0 0 0	0 0 0 0
		1 Forme			

Renseignement

Autres versions sur demande.

Connecteurs ronds M12

Mâle droit



Mâle coudé



Femelle droit



Femelle coudé



Mâle droit, blindé



Mâle coudé, blindé



Femelle droit, blindé



Femelle coudé, blindé



Mâle droit, blindé, Connecteur en Y



À raccorder soi-même (bornes guillotine)

Mâle droit



0.25...0.5 mm²

Mâle coudé



0.25...0.5 mm²

Femelle droit



0.25...0.5 mm²

Femelle coudé



0.25...0.5 mm²

Mâle droit



0.14...0.34 mm²

Femelle droit



0.14...0.34 mm²

Mâle droit



0.5...1.0 mm²

Femelle droit



0.5...1.0 mm²

Connecteurs ronds MQ12

Avec extrémité de câble libre

Femelle droit



Femelle coudé



Femelle coudé avec LED