CONNECTEUR D'ÉLECTROVANNES

SVS Eco, LED

– À raccorder soi-même

– Bornes à vis

Homologation:

Forme A (18 mm)

1 Forme	**29005**	**29085**	**29165**
Type	**24 V AC/DC**	**110 V AC/DC**	**230 V AC/DC**
	LED et VDR	**LED et VDR**	**LED et VDR**
	métrique	**métrique**	**métrique**
Schéma			
Plan d'insertion	**Sortie de câble modifiable par pas de 90°**		
Brochage			

Données techniques			
Tension de service	24 V AC/DC ±10 %	110 V AC/DC ±10 %	230 V AC/DC ±10 %
Courant de service par contact	max. 1.5 A		
Section de raccordement	0.5...1.5 mm²		
Plage de serrage (diam. du câble)	6...8 mm		
Verrouillage des emplacements	M3 (couple de serrage recommandé 0.4 Nm)		
Raccord presse-étoupe	M16 × 1.5 mm		
Plan d'insertion	Sortie de câble modifiable par pas de 90°		
Degré de protection	IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529)		
Plage de température	-40...+60 °C		

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	–	_ _ _ _ _	–	0 0 0	0 0 0 0
		1 Forme			

Renseignement

Autres versions sur demande.