CONNECTEUR D'ÉLECTROVANNES

MURR ELEKTRONIK
stay connected

SVS Eco

– À raccorder soi-même

– Bornes à vis

– sans composants

Homologation:

	Forme A (18 mm)	**Forme A (18 mm)** pour pressostat
1 Forme	**29245**	**29405**
Type	**0...230 V AC/DC**	**0...230 V AC/DC**
	sans composants	**sans composants**
	métrique	**métrique**
Schéma		
Plan d'insertion	**Sortie de câble modifiable par pas de 90°**	
Brochage		

Données techniques

Tension de service	0...230 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 10 A
Section de raccordement	0.5...1.5 mm²
Plage de serrage (diam. du câble)	6...8 mm
Verrouillage des emplacements	M3 (couple de serrage recommandé 0.4 Nm)
Plan d'insertion	Sortie de câble modifiable par pas de 90°
Raccord presse-étoupe	M16 × 1.5 mm
Degré de protection	IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529)
Plage de température	-40...+80 °C

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	–	_ _ _ _ _	–	0 0 0	0 0 0 0
		1 Forme			

Renseignement

Autres versions sur demande.