CONNECTEUR D'ÉLECTROVANNES

SVS

– À raccorder soi-même

– Raccord confort, bornes à vis

Homologation:

Forme B (10 mm)

1 Forme	**29561**	**29581**	**29601**	**29621**
Type	**24 V AC/DC**	**24 V AC/DC**	**24 V AC/DC**	**24 V AC/DC**
	LED et Diode zener	**LED et Diode zener**	**LED et RC**	**LED et RC**
	métrique	**PG 9**	**métrique**	**PG 9**
Schéma				
Brochage				

Données techniques

Tension de service	24 V AC ±20 % / DC ±25 %		24 V AC/DC ±25 %	
Courant de service par contact	max. 4 A		max. 2 A	
Pointe de déconnexion	max. 55 V		–	
Puissance d'arrêt	max. 100 W(VA)		max. 50 W(VA)	
Section de raccordement	4 mm² monobrin, avec cosse de 1.5 mm²			
Plage de serrage (diam. du câble)	5...10 mm	6...8 mm	5...10 mm	6...8 mm
Verrouillage des emplacements	M3 (couple de serrage recommandé 0.4 Nm)			
Raccord presse-étoupe	M16 × 1.5 mm	PG 9	M16 × 1.5 mm	PG 9
Degré de protection	IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529), avec vissage			
Plage de température	-20...+60 °C			

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	– _ _ _ _ _	– 0 0 0	0 0 0 0
	1 Forme		

Renseignement

Autres versions sur demande.