CONNECTEUR D'ÉLECTROVANNES

SVS Eco

– À raccorder soi-même

– Bornes à vis

– sans composants

Homologation:

	Forme B (10 mm)	Forme BI (11 mm)
1 Forme	**29765**	**30005**
Type	0...230 V AC/DC	0...230 V AC/DC
	sans composants	sans composants
	métrique	métrique
Schéma		
Plan d'insertion	Sortie de câble modifiable par pas de 180°	
Brochage		

Données techniques

Tension de service	0...230 V AC/DC	
Courant de service par contact	max. 10 A	
Section de raccordement	0.5...1.5 mm²	
Plage de serrage (diam. du câble)	6...8 mm	
Verrouillage des emplacements	M3 (couple de serrage recommandé 0.4 Nm)	
Plan d'insertion	Sortie de câble modifiable par pas de 180°	
Raccord presse-étoupe	M16 × 1.5 mm	M12 × 1.75 mm
Degré de protection	IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529)	
Plage de température	-40...+80 °C	

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	–	_ _ _ _ _	–	0 0 0	0 0 0 0
		1 Forme			

Renseignement

Autres versions sur demande.