CONNECTEUR D'ÉLECTROVANNES

MURR ELEKTRONIK
stay connected

SVS Eco, LED

– À raccorder soi-même

– Bornes à vis

Homologation:

Forme C (8 mm)

1 Forme	**30105**	**30115**	**30125**
Type	24 V AC/DC	110 V AC/DC	230 V AC/DC
	LED et VDR	LED et VDR	LED et VDR
	métrique	métrique	métrique
Schéma			
Plan d'insertion	Sortie de câble modifiable par pas de 90°		
Brochage			

Données techniques			
Tension de service	24 V AC/DC ±10 %	110 V AC/DC ±10 %	230 V AC/DC ±10 %
Courant de service par contact	max. 1.5 A		
Section de raccordement	0.34...0.5 mm²		
Plage de serrage (diam. du câble)	4...6 mm		
Verrouillage des emplacements	M2.5 (couple de serrage recommandé 0,4 Nm)		
Raccord presse-étoupe	M12 × 1.75 mm		
Plan d'insertion	Sortie de câble modifiable par pas de 90°		
Degré de protection	IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529)		
Plage de température	-40...+60 °C		

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	–	_ _ _ _ _	–	0 0 0	0 0 0 0
		1 Forme			

Renseignement

Autres versions sur demande.