# CONNECTEUR D'ÉLECTROVANNES

MURR ELEKTRONIK
*stay connected*

**SVS Eco**

**– À raccorder soi-même**

**– Bornes à vis**

**– sans composants**

**Homologation:**

| | **Forme C (8 mm)** | **Forme CI (9,4 mm)**<br>Norme industrielle |
|---|---|---|
| | | |
| **1 Forme** | **30055** | **30155** |
| **Type** | **0...230 V AC/DC** | **0...110 V AC/DC** |
| | **sans composants** | **sans composants** |
| | **métrique** | **métrique** |
| **Schéma** |  | |
| **Plan d'insertion** | **Sortie de câble modifiable par pas de 90°** | |
| **Brochage** |  |  |

## Données techniques

| | | |
|---|---|---|
| Tension de service | 0...230 V AC/DC | 0...110 V AC/DC |
| Courant de service par contact | max. 6 A | |
| Section de raccordement | 0.34...0.5 mm² | |
| Plage de serrage (diam. du câble) | 4...6 mm | |
| Verrouillage des emplacements | M2.5 (couple de serrage recommandé 0,4 Nm) | M3 (couple de serrage recommandé 0.4 Nm) |
| Plan d'insertion | Sortie de câble modifiable par pas de 90° | |
| Raccord presse-étoupe | M16 × 1.5 mm | M12 × 1.75 mm |
| Degré de protection | IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529) | |
| Plage de température | -40...+80 °C | |

## Numéro d'article

**Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i**

| 7 0 0 0 | – | _ _ _ _ _ | – | 0 0 0 | 0 0 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **1 Forme** | | | |

**Renseignement**

Autres versions sur demande.