CONNECTEUR D'ÉLECTROVANNES

SVS Eco, LED

– À raccorder soi-même

– Bornes à vis

Homologation:

Forme CI (9,4 mm)
Norme industrielle

1 Forme	**30205**	**30215**
Type	**24 V AC/DC**	**110 V AC/DC**
	LED et VDR	**LED et VDR**
	métrique	**métrique**
Schéma		
Plan d'insertion	**Sortie de câble modifiable par pas de 90°**	
Brochage		

Données techniques		
Tension de service	24 V AC/DC ±10 %	110 V AC/DC ±10 %
Courant de service par contact	max. 1.5 A	
Section de raccordement	0.34...0.5 mm²	
Plage de serrage (diam. du câble)	4...6 mm	
Verrouillage des emplacements	M3 (couple de serrage recommandé 0.4 Nm)	
Raccord presse-étoupe	M12 × 1.75 mm	
Plan d'insertion	Sortie de câble modifiable par pas de 90°	
Degré de protection	IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529)	
Plage de température	-40...+60 °C	

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7000	–	_____	–	000	0000
		1 Forme			

Renseignement

Autres versions sur demande.