CONNECTEUR D'ÉLECTROVANNES

MSUD - M12

– Adaptateur

Homologation:

	Forme A (18 mm) Branchement vers le haut	**Forme A (18 mm)** Branchement vers l'arrière
1 Forme	**41301**	**41421**
Type	**M12 (3 pôles)** **LED et antiparasitage**	**M12 (3 pôles)** **LED et antiparasitage**
Schéma		
Brochage	Female  Male	Female  Male

Données techniques

Tension de service	24 V AC ±20 % / DC ±25 %
Courant de service par contact	max. 4 A
Pointe de déconnexion	max. 55 V
Verrouillage des emplacements	M3 (couple de serrage recommandé 0.4 Nm)
Degré de protection	IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Plage de température	-25...+85 °C

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	–	_ _ _ _ _	–	0 0 0	0 0 0 0
		1 Forme			

Renseignement

Autres versions sur demande.

CONNECTEUR D'ÉLECTROVANNES

MURR ELEKTRONIK
stay connected

MSUD - M12

– Adaptateur

Homologation:

	Forme A (18 mm) Branchement vers le haut	**Forme A (18 mm)** Branchement vers l'arrière
1 Forme	**41321**	**41441**
Type	**M12 (5 pôles)** **pour pressostat**	**M12 (5 pôles)** **pour pressostat**
Schéma		
Brochage	Female  Male 	Female  Male

Données techniques

Tension de service	24 V AC/DC ±25 %	
Courant de service par contact	max. 4 A	
Pointe de déconnexion	max. 55 V	–
Verrouillage des emplacements	M3 (couple de serrage recommandé 0.4 Nm)	
Degré de protection	IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)	
Plage de température	-25...+85 °C	

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	– _ _ _ _ _	– 0 0 0	0 0 0 0
	1 Forme		

Renseignement

Autres versions sur demande.