CONNECTEUR D'ÉLECTROVANNES

MOSA

– À raccorder soi-même

– Bornes guillotines

Homologation:

	Forme C (8 mm)	**Forme CI (9,4 mm)** Norme industrielle
1 Forme	**80081**	**94081**
Type	**24 V AC/DC** **LED et antiparasitage**	**24 V AC/DC** **LED et antiparasitage**
Schéma		
Plan d'insertion	**Sortie de câble modifiable en 3 pas de 90°**	
Brochage		

Données techniques

Tension de service	24 V AC/DC ±25 %
Courant de service par contact	max. 3 A
Pointe de déconnexion	max. 53 V
Section de raccordement	0.25...0.5 mm² (diamètre des fils individuels min. 0.1 mm)
Plage de serrage (diam. du câble)	4...6 mm
Diamètre extérieur des fils	1.2...1.6 mm
Plan d'insertion	Sortie de câble modifiable en 3 pas de 90°
Degré de protection	IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Plage de température	-25...+85 °C

Numéro d'article

Pour connaître la composition de votre article, reportez-vous à la page 3.1.i

7 0 0 0	–	_ _ _ _ _	–	0 0 0	0 0 0 0
		1 Forme			

Renseignement

Autres versions sur demande.