





## Barrières immatérielles de sécurité tout-en-un MS2800 & MS4800

<b>MS2800 - Type 2- Basique</b>		Hauteur de détection	Protection Main - 30 mm	Tarif	Protection Doigt - 14 mm	Tarif
Emetteur + Récepteur 	0.280m	<b>MS2800SEB0300280</b>	501 €	<b>MS2800SEB0140280</b>	544 €	
	0.600m	<b>MS2800SEB0300600</b>	796 €	<b>MS2800SEB0140600</b>	871 €	
	0.880m	<b>MS2800SEB0300880</b>	1 056 €	<b>MS2800SEB0140880</b>	1 155 €	
	1.200m	<b>MS2800SEB0301200</b>	1 351 €	<b>MS2800SEB0141200</b>	1 480 €	
	1.480m	<b>MS2800SEB0301480</b>	1 611 €	<b>MS2800SEB0141480</b>	1 764 €	
	1.800m	<b>MS2800SEB0301800</b>	1 906 €	<b>MS2800SEB0141800</b>	2 091 €	
	2.120m	<b>MS2800SEB0302120</b>	2 204 €			


<b>MS2800 - Type 2- Avancé *</b>		Hauteur de détection	Protection Main - 30 mm	Tarif	Protection Doigt - 14 mm	Tarif
Emetteur + Récepteur 	0.280m	<b>MS2800FSEA0300280</b>	609 €	<b>MS2800FSEA0140280</b>	651 €	
	0.600m	<b>MS2800FSEA0300600</b>	903 €	<b>MS2800FSEA0140600</b>	979 €	
	0.880m	<b>MS2800FSEA0300880</b>	1 164 €	<b>MS2800FSEA0140880</b>	1 263 €	
	1.200m	<b>MS2800FSEA0301200</b>	1 458 €	<b>MS2800FSEA0141200</b>	1 587 €	
	1.480m	<b>MS2800FSEA0301480</b>	1 718 €	<b>MS2800FSEA0141480</b>	1 874 €	
	1.800m	<b>MS2800FSEA0301800</b>	2 013 €	<b>MS2800FSEA0141800</b>	2 198 €	
	2.120m	<b>MS2800FSEA0302120</b>	2 311 €			

(\*) Fonction Muting & Blanking

<b>MS4800 - Type 4- Basique</b>		Hauteur de détection	Protection Main - 30 mm	Tarif	Protection Doigt - 14 mm	Tarif
Emetteur + Récepteur 	0.280m	<b>MS4800SEB0300280</b>	1 298 €	<b>MS4800SEB0140280</b>	1 525 €	
	0.600m	<b>MS4800SEB0300600</b>	1 831 €	<b>MS4800SEB0140600</b>	2 284 €	
	0.880m	<b>MS4800SEB0300880</b>	2 298 €	<b>MS4800SEB0140880</b>	2 949 €	
	1.200m	<b>MS4800SEB0301200</b>	2 831 €	<b>MS4800SEB0141200</b>	3 710 €	
	1.480m	<b>MS4800SEB0301480</b>	3 295 €	<b>MS4800SEB0141480</b>	4 375 €	
	1.800m	<b>MS4800SEB0301800</b>	3 828 €	<b>MS4800SEB0141800</b>	5 134 €	
	2.120m	<b>MS4800SEB0302120</b>	4 362 €			

<b>MS4800 - Type 4- Avancé *</b>		Hauteur de détection	Protection Main - 30 mm	Tarif	Protection Doigt - 14 mm	Tarif
Emetteur + Récepteur 	0.280m	<b>MS4800FSEA0300280</b>	1 407 €	<b>MS4800FSEA0140280</b>	1 633 €	
	0.600m	<b>MS4800FSEA0300600</b>	1 938 €	<b>MS4800FSEA0140600</b>	2 394 €	
	0.880m	<b>MS4800FSEA0300880</b>	2 405 €	<b>MS4800FSEA0140880</b>	3 059 €	
	1.200m	<b>MS4800FSEA0301200</b>	2 938 €	<b>MS4800FSEA0141200</b>	3 818 €	
	1.480m	<b>MS4800FSEA0301480</b>	3 405 €	<b>MS4800FSEA0141480</b>	4 482 €	
	1.800m	<b>MS4800FSEA0301800</b>	3 938 €	<b>MS4800FSEA0141800</b>	5 241 €	
	2.120m	<b>MS4800FSEA0302120</b>	4 472 €			

(\*) Fonction Muting & Blanking

<b>Accessoires</b>		Longueur Câble	Câble Récepteur	Tarif	Câble Emetteur	Tarif
Câbles Accessoires de Muting 	10 m	<b>F39JMR10M</b>	24 €	<b>F39JMT10M</b>	17 €	
	15 m	<b>F39JMR15M</b>	33 €	<b>F39JMT15M</b>	23 €	
	30 m	<b>F39JMR30M</b>	42 €	<b>F39JMT30M</b>	30 €	
		Contrôleur de Muting			Lampe de Muting	
	<b>RM-6</b>	398 €	<b>F39-A11</b>	55 €		

### COMMUTATEURS DIP DE SÉLECTION DE FONCTION

Configuration facile avec les commutateurs DIP Intégrés sous le cache avant

- Verrouillage/redémarrage
- Surveillance de périphérique externe (EDM)
- Codes de scannage sélectionnable
- Occultation (version avancée)



### BOÎTIER ROBUSTE POUR LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

Le boîtier en métal extrudé, avec une paroi d'une épaisseur jusqu'à 9 mm, offre une excellente rigidité axiale, ainsi qu'une grande durée de vie, même dans les environnements industriels les plus exigeants.



### ALIGNEMENT FACILE ET RAPIDE À L'AIDE DES LED INTÉGRÉES

Les LED Intégrées facilitent considérablement l'installation et le dépannage. La LED Indique tout mauvais réglage ou toute interruption de la barrière de sécurité.



MS4800 est doté d'un voyant pour chaque faisceau.



MS2800 est doté de 2 LED - l'une pour la rangée supérieure et l'autre pour la rangée inférieure.

### MONTAGE RAPIDE ET CÂBLAGE COMMUN POUR TOUS LES TYPES

L'installation est facile grâce au support de montage rotatif ajustable. Tous les modèles sont dotés d'un connecteur standard M12 offrant une connectivité simple et pratique.



Rotation facile et fixation stable.



Connexion via une prise/un câble M12.