



Votre  
partenaire  
**température**



- COMPOSANTS D'AUTOMATISME
- SYSTEMES D'AUTOMATISME
- CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
- MESURE ET CONTROLE
- SECURITE MACHINE

8, Avenue de la Malle - ZI Les Coïdes  
51370 SAINT BRICE COURCELLES  
Tél. : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20  
Email : info@audin.fr - Web : http://www.audin.fr

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

HART PRO

TRANSMETTEUR DE TEMPÉRATURE - HART PRO



Désignation	Références
Transmetteur programmable	<b>HART PRO</b>
Kit de programmation	<b>HART TALKER</b>

Utilisable avec résistance platine (RTD), thermocouple (TC), potentiomètre et tension.

Configurable avec le protocole HART.

Afficheur LCD avec rétroéclairage.

Rotation de l'afficheur sur 330° pour une lecture facile.

Transmetteur de température avec protocole HART pour la conversion de différents signaux d'entrées en signal 4 à 20 mA.

Entrées : RTD, Thermocouples (TC), Potentiomètres (Ohm), Tension (mV).

Technique 2 fils, sortie 4 à 20 mA.

Grande précision.

Isolation galvanique: 2kVac.

Capteur de température interne pour la compensation des thermocouples.

Grande plage de tension d'alimentation.

Plage de mesure configurable.

Logiciel simple d'utilisation (vendu séparément).

Afficheur LCD multi paramètres.

Alimentation : (protégé contre les inversions de polarité)

Ub=10.5V à 45 VDC (avec afficheur)