



Votre partenaire  
**température**



- COMPOSANTS D'AUTOMATISME
- SYSTEMES D'AUTOMATISME
- CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
- MESURE ET CONTROLE
- SECURITE MACHINE

8, Avenue de la Malle - ZI Les Coïdes  
51370 SAINT BRICE COURCELLES  
Tél. : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20  
Email : info@audin.fr - Web : http://www.audin.fr

[www.prosensor.com](http://www.prosensor.com)

**SONDE THERMOCOUPLE**

**À FIXATION PAR BAÏONNETTE POUR L'INDUSTRIE PLASTIQUE - SPRJ**



Réf.	"Øb"	Soudure chaude	"Lg"
SPRJ	10	Isolée	2000 mm
	12	A la masse	3000 mm
			4000 mm

Embout : inox rétreint Ø 2,5 mm sur 12 mm  
 Type de soudure chaude : isolée ou à la masse  
 Sonde : thermocouple J CEI 60584 classe 1  
 Raccordement : baïonnette (2 ergots) en laiton nickelé, Ø intérieur 10 mm ou 12 mm  
 Câble de raccordement : Soie de verre / Soie de verre / Tresse inox 2 x 0.22 mm<sup>2</sup>  
 Température maximale d'utilisation : 400 °C

**OPTIONS :**

- Autre longueur de câble ou autre baïonnette sur demande

