PROSENSOR Température
Votre partenaire température

AUDIN
- COMPOSANTS D'AUTOMATISME
- SYSTEMES D'AUTOMATISME
- CONSTITUANTS ELECTROTECHNIQUES
- MESURE ET CONTROLE
- SECURITE MACHINE

8, Avenue de la Malle - ZI Les Coïdes
51370 SAINT BRICE COURCELLES
Tél. : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20
Email : info@audin.fr - Web : http://www.audin.fr

CÂBLE | **DE RACCORDEMENT BLINDÉ SOIE DE VERRE/TRESSE CUIVRE ÉTAMÉ/SILICONE - VTS**

Type de couple	Nature du câble Extension	Nature du câble Compensation	Section des conducteurs	Composition des conducteurs	Ø câble (mm)	Référence	Température d'utilisation
K		●	2 x 0,5 mm²	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	4,8	VTSK250	-60 °C à +180 °C en pointe +230 °C pendant 100 h
J		●	2 x 0,5 mm²	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	5	VTSJ250	
T		●	2 x 0,5 mm²	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	5,5	VTST250	
S		●	2 x 0,5 mm²	2 x 7 brins Ø 0,3 mm	5	VTSS250	