



- Borniers à technologie CAGE CLAMP®
- Douille BA15d intégrée dans l'embase
- Feu très visible
- Fixation sur tube
- Possibilité de fixation dans perçage avec presse-étoupe

i CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (Ø x H):	57 mm x 87 mm
Boîtier:	PA-GF, résistant aux chocs
Matériau calotte:	PC, transparent
	Bague d'écartement : PC
Câblage:	Borniers à technologie CAGE CLAMP® max. 2,5 mm ²
Entrée de câble:	Diamètre max. de câble max. 11 mm
Installation:	Fixation sur tube M25 x 1,5 mm
Tension:	Max. 250 V
Ampoule à incandescence:	BA15d, 7 Watt max.
Remplacement ampoule:	En retirant la calotte
	Ampoule non incluse.

🛒 RÉFÉRENCES:

Tension	12-240 V
rouge	209 100 00
vert	209 200 00
orange	209 300 00
blanc	209 400 00
bleu	209 500 00

🏠 ACCESSOIRES:

Pied avec tube intégré, M25 x 1,5 mm	975 209 01
Presse-étoupe M25 x 1,5 mm	975 209 02

Ampoule à incandescence BA15d, 5 W
longueur totale 42 mm

Tension	12 V	24 V	30 V	115 V	230 V
	955 840 34	955 840 35	955 840 32	955 840 57	955 840 38


Ampoule à LEDs BA15d
longueur totale 42 mm

Tension	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
Consommation	< 45 mA	< 15 mA	< 15 mA
rouge	956 100 75	956 100 67	956 100 68
vert	956 200 75	956 200 67	956 200 68
orange	956 300 75	956 300 67	956 300 68
blanc	956 400 75	956 400 67	956 400 68
bleu	956 500 75	956 500 67	956 500 68

📐 SCHÉMAS:

cf Page 299

Voir indication
à la page 347



Accessoires

Comparaison Feux fixes





Pied avec tube intégré
(accessoire)

- Borniers à technologie CAGE CLAMP®
- Feu très visible
- Fixation sur tube
- Possibilité de fixation dans perçage avec presse-étoupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (Ø x H):	58 mm x 103 mm
Boîtier:	PA-GF, résistant aux chocs
Matériau calotte:	PC, transparent
	Bague d'écartement : PC
Câblage:	Borniers à technologie CAGE CLAMP® max. 2,5 mm ²
Entrée de câble:	Diamètre max. de câble max. 11 mm
Installation:	Fixation sur tube M25 x 1,5 mm

Durée de vie
jusqu'à 100.000 h

RÉFÉRENCES:

Tension	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
Consommation	45 mA	25 mA	25 mA
rouge	209 110 75	209 110 67	209 110 68
vert	209 210 75	209 210 67	209 210 68
orange	209 310 75	209 310 67	209 310 68

ACCESSOIRES:

Pied avec tube intégré, M25 x 1,5 mm	975 209 01
Presse-étoupe M25 x 1,5 mm	975 209 02


SCHÉMAS:

cf Page 299

Comparaison Feux fixes









Voir indication
à la page 347



En 24 V





! INFORMATION IMPORTANTE:

Les dessins cotés en format numérique, les modèles 3D respectifs et les modes d'emploi avec le schéma de câblage peuvent être demandés, à tout moment, auprès de nos services, ou être téléchargés sur notre page d'accueil.