



Feu fixe 210
(Fixation sur fond plat)



Feu fixe 213
(Fixation sur équerre)



Accessoires

Comparaison Feux fixes



- Borniers à technologie CAGE CLAMP®
- Douille BA15d intégrée dans l'embase
- Fixation sur fond plat ou équerre (2 modèles au choix)
- Le câblage ne nécessite pas de démonter le feu
- Feu très visible

i CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Boîtier:	PA-GF, résistant aux chocs
Matériau calotte:	PC, transparent
Câblage:	Borniers à technologie CAGE CLAMP® max. 2,5 mm ²
Entrée de câble:	Diamètre max. de câble max. 10 mm (210) Diamètre max. de câble 3-6 mm (213)

FEU FIXE	210	213
Installation:	Fixation sur fond plat avec joint	Fixation sur équerre incl. presse-étoupe M12 x 1,5 mm
Dimensions (Ø x H):	57 mm x 81 mm	57 mm x 107 mm
Tension:	Max. 250 V	Max. 250 V
Ampoule à incandescence:	BA15d, 10 Watt max.	BA15d, 10 Watt max.
Remplacement ampoule:	En retirant la calotte	En retirant la calotte
	Ampoule non incluse.	

🛒 RÉFÉRENCES:


	Fixation sur fond plat 210	Fixation sur équerre 213
Tension	12-240 V	12-240 V
rouge	210 100 00	213 100 00
vert	210 200 00	213 200 00
orange	210 300 00	213 300 00
blanc	210 400 00	213 400 00
bleu	210 500 00	213 500 00

🏠 ACCESSOIRES:

Ampoule à incandescence BA15d, 7 W longueur totale 54 mm					
Tension	12 V	24 V	48 V	115 V	230 V
	955 015 34	955 015 35	955 015 36	955 015 37	955 015 38

Ampoule à LEDs BA15d longueur totale 42 mm			
Tension	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
Consommation	< 45 mA	< 15 mA	< 15 mA
rouge	956 100 75	956 100 67	956 100 68
vert	956 200 75	956 200 67	956 200 68
orange	956 300 75	956 300 67	956 300 68
blanc	956 400 75	956 400 67	956 400 68
bleu	956 500 75	956 500 67	956 500 68

📐 SCHÉMAS: cf Page 300



Schémas

