



Fixation sur fond plat/sur équerre



Équerre (accessoire)



Accessoires

- Fixation possible sur tube Ø 25 mm et 1/2" NPT
- Montage simple
- Protection de la calotte : celle-ci ne peut être retirée qu'avec l'utilisation d'outils

### **i** CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

<b>Dimensions (Ø x H):</b>	98 mm x 137 mm (Fixation sur fond plat/sur équerre) 98 mm x 200 mm (Fixation sur tube)		
<b>Entrée de câble:</b>	Diamètre max. de câble 5-7 mm		
<b>Boîtier:</b>	Mélange PC/ABS		
<b>Matériau calotte:</b>	PC, transparent		
<b>Câblage:</b>	Bornier à vis avec protection 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>		
<b>Ampoule:</b>	Max. 25 W		
<b>Fréquence de clignotement:</b>	1,5 Hz		
<b>Courant d'appel:</b>	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
	3 A	0,6 A	0,35 A
<b>Douille:</b>	BA15d		

Livré avec ampoule.

### **🛒** RÉFÉRENCES:

<b>Fixation sur fond plat/sur équerre</b>			
Tension	24 V AC/DC	115 V AC/DC	230 V AC/DC
rouge	<b>827 100 75</b>	<b>827 100 77</b>	<b>827 100 78</b>
orange	<b>827 300 75</b>	<b>827 300 77</b>	<b>827 300 78</b>
<b>Fixation sur tube</b>			
Tension	24 V AC/DC	115 V AC/DC	230 V AC/DC
rouge	<b>827 110 75</b>	<b>827 110 77</b>	<b>827 110 78</b>
orange	<b>827 310 75</b>	<b>827 310 77</b>	<b>827 310 78</b>

### **🏠** ACCESSOIRES:

Équerre plastique pour montage mural	<b>975 826 05</b>		
Panier de protection, chromé (uniquement si fixé sur fond plat)	<b>975 826 03</b>		
Tube Ø 25 mm, aluminium anodisé, longueur 100 mm	<b>975 845 10</b>		
Pied pour tube, plastique	<b>975 840 90</b>		
Pied pour tube, métal	<b>975 840 91</b>		
Ampoule à incandescence BA15d, 25 W, longueur totale max. 55 mm			
Tension	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
	<b>955 827 35</b>	<b>955 827 37</b>	<b>955 827 38</b>

### **📐** SCHÉMAS:

cf Page 316


#### Comparaison Feux flash



Voir indication à la page 347

Fixation sur fond plat/sur équerre

Montage sur tube



# Schémas

