

Guide produits

Communication locale de données

	MD-62	MA-66	MD-63	MD-63D	MD-63B	MA-67	MM-61	MX-69	LD-63	LD-63D	LD-63B	LD-64/LD-64F	LD-64D	FD-20
Application														
Point à point	☒	☒	☒	☒	☒	☒								☒
Liaison multipoint									☒	☒	☒	☒	☒	
Anneau redondant												☒	☒	
Modem adressable														☒
Multiplexeur/Commutateur de ligne							☒	☒						
Convertisseur														☒
Répéteur														
Isolateur														
Convertisseur de protocole														
Protocole														
Controller Link														
DH+														
Manchester (par ex. Modbus+)					☒						☒			
PROFIBUS DP														☒
Interface de ligne														
RS-232	☒	☒					☒	☒	☒		☒	☒	☒	☒
RS-422/485			☒	☒	☒	☒			☒	☒*	☒	☒	☒	☒*
Fibre optique	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Boucle de courant 20 mA														
W1, boucle de courant équilibrée 10 mA														
Ligne dédiée (modulation FSK)														
LONWORKS® TP/FT-10														
Fonctions														
Alimentation en alternatif		☒	PS-02	☒	☒	☒	PS-02	PS-6	PS-02	☒	☒	☒	☒	☒
Alimentation en continu	☒	PS-02 DC	☒	☒	☒	PS-02 DC		PS-02 DC	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Isolation entre interfaces	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Plage de températures étendue	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
À poser														
Montage DIN	☒		☒	☒	☒				☒	☒	☒	☒	☒	☒
Mini modem							☒							
Montage mural														
Montage en rack		☒				☒		☒						
Aux normes de l'industrie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

☒ Sur demande ☒* Uniquement RS-485 ☒** RS-485 via sub D

Guide produits

Communication locale de données

	FD-10	FD-40	TD-29P	MD-63P	LD-63P	LD-64P	MD-63DH+	LD-63DH+	LD-64DH+	MD-63CL	LD-63CL	AD-01	LR-01/LR-01PP	LR-11/LR-11PP
Application														
Point à point	☒	☒	☒	☒			☒			☒			☒	☒
Liaison multipoint			☒		☒	☒		☒	☒		☒		☒	☒
Anneau redondant						☒			☒				☒	☒
Modem adressable	☒	☒												
Multiplexeur/Commutateur de ligne														
Convertisseur		☒											M-Bus	
Répéteur			☒											
Isolateur														
Convertisseur de protocole														
Protocole														
Controller Link										☒	☒			
DH+							☒	☒	☒					
Manchester (par ex. Modbus+)														
PROFIBUS DP	☒	☒	☒	☒	☒	☒								
Interface de ligne														
RS-232	☒	☒										☒		
RS-422/485	☒*	☒*	☒*	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
Fibre optique				☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒	☒
Boucle de courant 20 mA														
W1, boucle de courant équilibrée 10 mA														
Ligne dédiée (modulation FSK)			☒											
LONWORKS® TP/FT-10													☒	☒
Fonctions														
Alimentation en alternatif					☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒☒
Alimentation en continu	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒	☒
Isolation entre interfaces	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Plage de températures étendue	☒	☒		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			
À poser														
Montage DIN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Mini modem														
Montage mural														
Montage en rack														
Aux normes de l'industrie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

☒ Sur demande ☒* Uniquement RS-485

Guide produits

Communication locale de données

	MA-45	MD-45	MDW-45	MA-49	MA-47	MM-42	RD-48	MA-12	MA-19	MD-12	MA-14	MM-13	MM-14	LA-01 BP	LD-01
Point à point	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒	☒	☒	☒	☒	☒		
Liaison multipoint	☒	☒	☒	☒	☒	☒								☒	☒
Anneau redondant															
Modem adressable															
Multiplexeur/Commutateur de ligne															
Convertisseur	☒	☒	☒	☒	☒	☒									
Répéteur							☒								
Isolateur															
Convertisseur de protocole															
Controller Link															
DH+															
Manchester (par ex. Modbus+)															
PROFIBUS DP															
RS-232	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
RS-422/485	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒								
Fibre optique															
Boucle de courant 20 mA															
W1, boucle de courant équilibrée 10 mA								☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Ligne dédiée (modulation FSK)															
LONWORKS® TP/FT-10															
Alimentation en alternatif	☒	☒	☒	PS-02	PS-02	PS-7	☒	☒	PS-02	☒	PS-8	PS-8	PS-8	☒	☒
Alimentation en continu	☒	☒	☒	PS-02 DC	PS-02 DC		☒	☒	PS-02 DC	☒	☒	☒	☒		☒
Isolation entre interfaces	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Plage de températures étendue		☒	☒			☒	☒		☒						
À poser	☒							☒						☒	
Montage DIN		☒	☒				☒			☒					☒
Mini modem						☒						☒	☒		
Montage mural	☒							☒			☒			☒	
Montage en rack				☒	☒				☒						
Aux normes de l'industrie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

☒ Sur demande ☒* Uniquement RS-485

Guide produits

Communication locale de données

	LD-02	LA-10	MA-43	MX-16	LD-34	MA-21	MA-29	MD-21	MA-52	MD-52	MD-54	MA-54A	MA-54B	RV-01
Application														
Point à point														
Liaison multipoint	☒	☒	☒											
Fibre avec anneau redondant														
Modem adressable			☒											
Multiplexeur/Commutateur de ligne				☒	☒									
Convertisseur						☒	☒	☒						
Répéteur														
Isolateur									☒	☒				
Convertisseur de protocole											☒	☒	☒	
Protocole														
Controller Link														
DH+														
Manchester (par ex. Modbus+)														
PROFIBUS DP														
Interface de ligne														
RS-232	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
RS-422/485	☒		☒	☒							☒			
Fibre														
Boucle de courant 20 mA							☒	☒	☒					
W1, boucle de courant équilibrée 10 mA	☒													
Ligne dédiée (modulation FSK)														
LONWORKS® TP/FT-10														
Fonctions														
Alimentation en alternatif	☒	PS-02	☒	☒	☒	☒	PS-02	☒	☒	☒	☒	☒	☒	PS-02
Alimentation en continu	☒	PS-02 DC		☒	☒	☒	PS-02 DC	☒		☒	☒	☒	☒	PS-02 DC
Isolation entre interfaces	☒		☒	☒		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Plage de températures étendue								☒		☒				
À poser			☒			☒			☒			☒	☒	
Montage DIN	☒			☒	☒			☒		☒	☒			
Mini modem														
Montage mural			☒			☒			☒			☒	☒	
Montage en rack		☒					☒							Rack
Aux normes de l'industrie	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

☒ Sur demande ☒* Uniquement RS-485