


## OMNI-0DB-MAT

### Antenne universelle de station de base et marine, 0 dBd, pour la bande 824-894 MHz



#### DESCRIPTION:

- ★ La OMNI-0DB-MAT est une antenne omnidirectionnelle de station de base et marine, 0 dBd, polarisation verticale, et elle couvre la bande 824-894 MHz.
- ★ L'antenne est livrée avec la fixation LW, une fixation de faible poids, avec plusieurs installations possible, en aluminium couvert d'époxy avec accessoires en acier inoxydable.
- ★ L'antenne peut être installée sur des mâts horizontaux ou verticaux de diamètre externe entre 16 mm et 54 mm. La construction de la fixation permet de passer le câble soit à l'extérieur, soit à l'intérieur du mât.
- ★ Cette antenne large-bande de conception soignée est construite dans un tube de fibre de verre avec une charge au vent très faible, ce qui assurera un fonctionnement sans problèmes, même dans un environnement corrosif.
- ★ Pour éviter tout bruit dû aux décharges atmosphériques, toutes les parties métalliques sont connectées à la masse. Par conséquent, l'antenne montre un court-circuit à travers le câble coaxial.
- ★ La OMNI-0DB-MAT est une antenne de faible poids, protégée contre les vibrations et contre la corrosion, avec un design moderne pour station de base et marine.





## OMNI-0DB-MAT

Antenne universelle de station de base et marine, 0 dBd,  
pour la bande 824–894 MHz

### SPECIFICATIONS:

ELECTRIQUES	
TYPE D'ANTENNE	Dipôle coaxial 1/2 λ, large bande
FREQUENCE	Modèles entre 824–894 MHz
IMPEDANCE	Nom. 50 Ω
RAYONNEMENT	Omni-directionnel
POLARISATION	Verticale
GAIN	0 dBd (2,15 dBi)
LARGEUR DE BDE	70–80 MHz
ROS	= 1,5
PUISSANCE MAX.	100 Watts
PROTECTION ANTISTATIQUE	Toutes les parties métal. sont connectées à la masse. (Le connect. montre un court-circuit)
MECANIQUES	
TEMPERATURE	De -30° C à +70° C
CONNECTEUR	N-femelle
SURFACE AU VENT	Environ 0,018 m <sup>2</sup>
CHARGE AU VENT	20 N (à 150 km/h)
COULEUR	Blanc marine
MATERIAUX	Radome: Fibre de verre, laqué polyuréthane Fixation: Résistante à l'eau de mer, aluminium, couvert d'époxy
HAUTEUR TOTALE	Environ 0,49 m
POIDS	Environ 560 g
FIXATION	Sur mât 16–54 mm de diamètre