



## SEP09.0.1.0.22/95

- 2 boutons de commande noirs Ø 55 mm
- Boîtier en aluminium
- avec couvercle aluminium amovible du côté inférieur
- pour montage séparé des actionneurs de la commande bimanuelle

## Données

### Exemple de commande

Désignation de type du produit	SEP09.0.1.0.22/95
Référence d'article (n° de commande)	101022849
EAN (European Article Number)	4250116203246
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-37-12-19
eCl@ss number, Version 11.0	27-37-12-19
eCl@ss number, Version 12.0	27-37-12-19
ETIM number, version 7.0	EC001260
ETIM number, version 6.0	EC001260

### Homologations - Règlements

Certificats	cULus EAC
-------------	--------------

### Caractéristiques globales

Règlements	EN ISO 13850 IEC/EN 60947-5-5 EN ISO 13851
Matériau du boîtier	Aluminium

Matériau du revêtement du boîtier	laqué au four
Matériau de la plaque de fermeture	Aluminium
Couleur du boîtier	RAL 7004
Poids brut	3 500 g

### Données générales - Caractéristiques

Kit possible	Oui
Nombre de contacts NF	2
Nombre de contacts NO	2
Nombre de boutons de commande	2

### Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.	10 000 000 manœuvres
------------------------------	----------------------

### Données mécaniques - technique de connexion

Connecteur de raccordement	Raccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.	1,5 mm <sup>2</sup>

### Données mécaniques - Dimensions

Largeur	155 mm
Hauteur	160 mm
Profondeur	150 mm
Longeur x Largeur x Hauteur	Boutons de commande diamètre: 55 mm
remarque	Par boîtier

### Conditions ambiantes

Étanchéité	IP54
------------	------

### Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement  $U_i$  440 V

## Données électriques

Courant nominal thermique	10 A
Catégorie d'utilisation: AC-15	250 VAC
Catégorie d'utilisation: AC-15	8 A
Catégorie d'utilisation DC-13	24 VDC
Catégorie d'utilisation DC-13	5 A

## Accessoires

Recommandation (combinaison de produits)	SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3
--	---------------------------------------

Remarque (en général)	Option: actionneurs avec faible force d'actionnement chaque fois 1 contact NO/1 contact NF par élément de commutation
Remarque (nombre de boutons de commande (organes de commande))	Comprend : EDP55SW; EF10.1; EF03.1

## Images

### Photo du produit (photo individuelle de catalogue)



ID: ksep0f05  
| 69,7 kB | .jpg | 352.778 x 135.819 mm - 1000 x 385 px - 72 dpi  
| 11,2 kB | .png | 74.083 x 28.575 mm - 210 x 81 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18/03/2022 21:36