

NOUVEAU

Baumer electric

Contrôler

Positionner

Mesurer



GammaProx : Nouveaux détecteurs inductifs à portée augmentée



GammaProx

- Boîtiers cylindriques \varnothing 6,5 ; M8 ; M12
- Version câble ou connecteur M8 et M12
- Portée jusqu'à 6 mm en versions \varnothing 6,5 et M8
jusqu'à 10 mm en version M12



Kit de fixation universel SENSOFIX

- Orientation du capteur dans toute direction
- Montage rapide et fiable
- Construction robuste

GammaProx : Nouveaux détecteurs inductifs à portée augmentée

Aperçu de gamme

Dimensions	6,5 mm	8 mm	12 mm
Particularités importantes	Portée augmentée	Portée augmentée	Portée augmentée
Portée de détection Sn / Montage ● noyé ◐ quasi-noyé ○ non noyé	3 mm / 6 mm ◐ / ○	3 mm / 6 mm ◐ / ○	6 mm / 10 mm ◐ / ○
			
Données techniques			
Portée de détection Sn	3 mm / 6 mm	3 mm / 6 mm	6 mm / 10 mm
LED de visualisation	Oui	Oui	Oui
Température	-25 à +75°C	-25 à +75°C	-25 à +75°C
Boîtier	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Laiton nickelé
Indice de protection	IP 67	IP 67	IP 67
Type de sortie	PNP NO	PNP NO	PNP NO
Référence connecteur	IFRM 06P17G1/S35L / IFRM 06P13G1/S35L	IFRM 08P17G1/S35L / IFRM 08P13G1/S35L	IFRM 12P17G3/S14L / IFRM 12P13G3/S14L
Référence câble	IFRM 06P17G1L	IFRM 08P17G1L	IFRM 12P17G3L

Montage quasi-noyé = 3 fois la portée de détection
 Montage non noyé = 4 fois la portée de détection

Baumer Electric SAS Septembre 2005 - Sous réserve de modifications techniques.

Plus d'infos...

Je souhaite recevoir

- une documentation générale
- un appel téléphonique
- une offre de prix
- la visite d'un commercial

FAXREONSE

03 26 04 28 20

Nom

Fonction

E-mail

Société

Rue

CP/Ville

Téléphone Fax

Secteur d'activité