


DéTECTEURS inductifs avec sortie analogique

IWFM 08

Exemple de dessin d'encombrement



Longueur standard du câble 200 mm (L)

Données générales

Type de montage	quasi noyé
Distance de mesure Sd	0 ... 2 mm
Résolution	< 0,001 mm (stat.) < 0,005 mm (dynam.)
Reproductibilité	< 0,02 mm
Dérive de linéarité	± 100 µm
Dérive en température	± 5 % (Pleine échelle)

Données électriques

Temps d'activation (caractéristiques usine)	< 1 ms
Consommation max.	10 mA
Circuit de sortie	Sortie de tension
Résistance de charge	> 3000 Ohm
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Données mécaniques

Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Zinc nickelé moulé sous pression
Dimensions	8 mm
Longueur du boîtier	16 mm

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	10 ... +60 °C
Classe de protection	IP 67

Référence de commande Signal de sortie Plage de tension +Vs

IWFM 08U6501	0 ... 5 VDC	10,8 ... 14,4 VDC
IWFM 08U6501/KS35	0 ... 5 VDC	10,8 ... 14,4 VDC
IWFM 08U9501	0 ... 10 VDC	15 ... 30 VDC
IWFM 08U9501/KS35	0 ... 10 VDC	15 ... 30 VDC

Exemple d'image

