


## Détecteurs de mesure de distances

## OADM 21I6481/S14F

### Dessin d'encombrement



\* axe émetteur

### Données générales

Elément détecteur	ligne de photodiodes
Distance de mesure Sd	200 ... 1000 mm
Réglage	Teach-in: Touche / externe
Distance entre limites Teach-In	> 10 mm
Indication de fonctionnement	LED verte
Indication alarme / - encrassement	LED rouge/ LED rouge clignotante
Résolution	0,02 ... 0,5 mm
Dérive de linéarité	± 0,08 ... ± 2 mm
Source lumineuse	diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes	675 nm
Classe laser	2
Forme du faisceau	point
Diamètre du faisceau	2 mm


### Photo



### Données électriques

Temps d'activation / - de désactivation	< 10 ms
Plage de tension +Vs	12 ... 28 VDC
Consommation max.	120 mA
Circuit de sortie	analogique
Signal de sortie	4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Résistance de charge (analog. I)	< (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Résistance de charge (analog. U)	> 100 kOhm
Courant de sortie	< 100 mA
Sortie alarme	PNP
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui, Vs vers GND

### Schéma de raccordement



### Données mécaniques

Largeur / Diamètre	20,4 mm
Hauteur / Longueur	135 mm
Profondeur	45 mm
Matériau du boîtier	Aluminium
Face avant (optique)	verre
Version de raccordement	Connecteur M12 8-pôles, orientable

## Détecteurs de mesure de distances

## OADM 21I6481/S14F

### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement 0 ... +50 °C

Classe de protection IP 67