

Totalisateurs mécaniques

Compteur mètreur avec homologation "Poids & Mesures"

Affichage 5 digits, levier de remise à zéro

M 410.A



M 410.A - Compteur mètreur «Poids & Mesures»

Points forts

- Grand compteur avec homologation «Poids & Mesures»
- Additionnant
- Affichage 5 digits
- Remise à zéro par levier

Caractéristiques mécaniques

Fonction	Compteur avec homologation «Poids & Mesures»
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir Digit décimal avec divisions intermédiaires
Nombre de digits	5 digits
Hauteur des digits	7 mm
Repositionnement	Manuel par levier, levier à maintenir jusqu'à la position de repos
Homologation "Poids & Mesure"	1.5 / 87.05
Mode de comptage	Additionnant dans un sens, soustrayant dans le sens contraire 2 tours = 10
Axe d'entraînement	2 sorties d'axe, $\varnothing 7$ mm
Vitesse de mesure	<200,00 m/min (avec roue de mesure)
Précision	1 cm
Plage de mesure	9999,99 m/cm
Température ambiante	0...+60 °C
Type de boîtier	Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier	Gris
Dimensions L x H x P	106 x 64 x 45 mm
Dimensions de la plaque	120 x 64 mm
Type de montage	Plaque avec 4 perçages
Poids	380 g
Matières	Boîtier: Hostaform POM, gris Plaque de fixation: acier -zingué

Description

Le compteur M 410.A est homologué «Poids & Mesures» par le German Physical-Technical Institute (PTB). Cependant, il est toujours nécessaire de faire homologuer le système de mesure complet par un laboratoire de calibrage.

Totalisateurs mécaniques

Compteur métreur avec homologation "Poids & Mesures"

Affichage 5 digits, levier de remise à zéro

M 410.A


Références de commande

M 410.A0


Affichage / Sens de rotation

- 1 5 digits 9999.95 m, 2 tours = 10 / Sens I
- 2 5 digits 9999.95 m, 2 tours = 10 / Sens II

Sens d'oscillation et sens de rotation



Sens de comptage I



Sens de comptage II

Accessoires

Roues de mesure

MR512.07A	Développement 50 cm, Aluminium strié
MR542.07D	Développement 50 cm, Hytrel TPE-E lisse
MR552.07A	Développement 50 cm, Vulkollan PUR lisse
MR562.07A	Développement 50 cm, caoutchouc noppé
MR592.07D	Développement 50 cm, Hytrel TPE-E strié

Dimensions

