



## LECTEUR DURCI FILAIRE LASER

Les scanners PowerScan 8000 constituent la « Premium Line » des lecteurs industriels durcis de Datalogic ADC. Le PowerScan PD8300 est le scanner filaire laser le plus performant du marché.

Le lecteur PD8300 offre la technologie 3 Green Lights (3GL™) de Datalogic pour offrir à l'opérateur des confirmations de bonne lecture sans faille. En effet, ces indicateurs lumineux (le « Green Spot », brevet de Datalogic, projeté directement sur le code, et les doubles LED de bonne lecture) sont visibles de tous les côtés, quelle que soit la position de l'opérateur. Le logiciel de décodage breveté Puzzle Solver de Datalogic garantit d'excellentes performances de lecture des codes mal imprimés ou endommagés.

Le lecteur PD8300 a été conçu pour résister à de conditions d'utilisation extrêmes, afin d'offrir à l'opérateur la même performance de lecture et la même fiabilité en toute circonstance. Ergonomique, léger et bien équilibré, le scanner offre à l'opérateur un confort d'utilisation optimal même lors d'opérations de lecture prolongées et intensives. Il dispose également d'un crochet métallique permettant de le suspendre lorsque cela est nécessaire pour accroître la productivité de l'utilisateur.

Les PowerScan PD8300 sont multi-interfaces: RS-232, Keyboard Wedge et USB. Le programme de configuration Aladdin de Datalogic offre de nombreuses fonctionnalités en assurant une facilité d'utilisation par tous les utilisateurs, même les moins expérimentés.

## POINTS CLÉS

- Disponible en optique Standard (du contact à plus de 1,0 m / 3,3 ft) et Auto-Range (de 20 cm / 8,0 in à plus de 12,5 m / 41,0 ft)
- 3GL™ de Datalogic et beeper, pour une confirmation de bonne lecture
- Multi-interface (RS-232, Keyboard Wedge, Wand et USB)
- Disponible en modèle Undecoded
- Supporte des températures d'utilisation extrêmes
- Protection contre l'eau et la poussière: IP65
- Résistance aux chutes de 2,0 m / 6,5 ft sur béton



## CAPACITÉS DE DÉCODAGE

<b>CODES LINÉAIRES / 1D</b>	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
<b>STACKED CODES</b>	Code 16K; Code 49; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

## ALIMENTATION

<b>COURANT ELECTRIQUE</b>	En Fonctionnement (Typique): D8330: 420 mA à 4 V ; 310 mA à 5 V ; 62 mA à 30 V D8340: 500 mA à 4 V ; 370 mA à 5V ; 70 mA à 30 V Standby/Veille (Typique): 4 mA
<b>TENSION EN ENTRÉE</b>	4 - 30 VCC

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

<b>HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)</b>	90%
<b>LUMINOSITÉ AMBIANTE</b>	Protection des expositions lumineuses en intérieur (bureaux, usines... ) et en extérieur (lumière naturelle du jour)
<b>PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE)</b>	20 kV
<b>RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE</b>	IP65
<b>RÉSISTANCE AUX CHOCS</b>	50 chutes sur béton à 2,0 m / 6,6 ft
<b>TEMPÉRATUR</b>	En Fonctionnement: -30 à 50 °C / -22 à 122 °F En Stockage / Transport: -30 à 50 °C / -22 à 122 °F

## INTERFACES

<b>INTERFACES</b>	Keyboard Wedge; RS-232; Undecoded Laser Output: Modèle D8340 seulement; USB; Wand
-------------------	---

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

<b>COULEURS DISPONIBLES</b>	Jaune/Noir
<b>DIMENSIONS</b>	20,7 x 11,4 x 6,9 cm / 8,1 x 4,5 x 2,7 in
<b>POIDS</b>	295,0 g / 10,4 oz

## PERFORMANCE DE LECTURE

<b>ANGLE DE LECTURE</b>	Pitch: 5 à 55° / -5 à -55°; Roll (Tilt): +/- 20°; Skew (Yaw): +/- 60°
<b>CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)</b>	15%
<b>INDICATEURS DE LECTURE</b>	Beeper; Confirmation de Bonne Lecture « Three Green Lights » (3GL™) de Datalogic; Double LED de Bonne Lecture, GreenSpot™ (Point Vert) de Datalogic sur le Code; Transmission Effectuée
<b>RÉSOLUTION (MAXIMUM)</b>	D83X0: 0,076 mm / 3 mils; D83X0 Auto-Range: 0,190 mm / 7,5 mils
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	630 - 680 nm VLD; Visée: 630 - 680 nm VLD, Activated by 'Double-Click' Trigger
<b>TAUX DE LECTURE (MAXIMUM)</b>	35 +/- 5 scans/sec.

## DISTANCES DE LECTURE

<b>PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE</b>	Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan. Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante. <b>PD8300</b> 5 mils: 2,1 à 13,3 cm / 0,8 à 5,2 in 7,5 mils: 3,5 à 24,2 cm / 1,4 à 9,5 in 10 mils: 2,9 à 42,8 cm / 1,1 à 16,8 in 13 mils: 2,3 à 55,1 cm / 0,9 à 21,7 in 20 mils: 6,3 à 78,5 cm / 2,5 à 30,9 in 40 mils: 2,5 à 97,8 cm / 1,0 à 38,5 in <b>PD8300 AR</b> 7,5 mils: 7,0 à 46,5 cm / 2,7 à 18,3 in 10 mils: 10,8 à 99,9 cm / 4,2 à 39,3 in 13 mils: 12,7 à 147,3 cm / 5,0 à 58,0 in 20 mils: 7,0 à 215,9 cm / 2,7 à 85,0 in 40 mils: 16,0 à 340,0 cm / 6,3 à 133,8 in 55 mils: 0,2 à 4,1 m / 0,7 à 13,5 ft Reflective -100 mils: 1,5 à 12,0 m / 4,9 à 41,0 ft
------------------------------------	--

## SÉCURITÉ & RÉGULATIONS

<b>ACCORDS DES AUTORITÉS</b>	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications.
<b>CLASSIFICATION LASER</b>	Attention Aux Radiations Laser – Ne pas fixer le rayon lumineux; CDRH Class II; IEC 60825-1 Class 2
<b>RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES</b>	Conforme à la loi UE RoHS

## LOGICIELS

<b>DATALOGIC ALADDIN™</b>	Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement.
---------------------------	--

## GARANTIE

<b>GARANTIE</b>	3-Ans
-----------------	-------

## ACCESSOIRES



### Housses/Holsters

- 11-0138 Housse Chauffante, 36 VCC
- 11-0139 Housse Chauffante, 24 VCC
- 11-0140 Housse Chauffante, 48 VCC
- HLS-P080 Etui universel (HLS-8000)
- PC-P080 Housse de Protection pour Ceinture (PC-8000)

### Fixations/Stands

- 7-0404 Poulie
- HLD-P080 Support de table/mural (HLD-8000)
- STD-P080 Stand Mains-libre (STD-8000)

