




Special
LED-Lighting

Let there be **bright** Light

Projecteur LED Haute Puissance



- Compact
- Robuste
- Hermétique
- Performant

Projecteur LED haute puissance


Caractéristiques du produit

- Utilisation directe dans le poste de travail
- IP67
- Raccordable avec une sortie SPS ou à un module Feldbus
- Cablage en série possible
- Verre de sécurité en option
- Dégagement réduit de chaleur
- Résistant aux vibrations et aux chocs

Caractéristiques techniques

- Tension électrique 24VDC
- Branchement à 2 x connecteurs M12
- Configuration standard (Contact 4 + 24V, contact 3 0V)
- Intensité électrique environ 1A

Caractéristiques d'éclairage



- Température de couleur blanc/froid
- Gestion de la température (réduction de l'alimentation des Leds lors d'une chaleur trop importante)

Kit d'accessoires pour les applications en milieu sec



Étrier de fixation



Verre supplémentaire



Accessoires de montage



Montage sur étrier



Montage sur pied



Montage sur pied flexible

ESCHA TSL GmbH
Elberfelder Str. 1 . 58553 Halver . Germany
Service commercial:
Tel: +49 2353 66796-0
Fax: +49 2353 66796-99

Ventes France:
Tel.: +49 2353 66796-728
Fax: +49 2353 66796-99

info@escha-tsl.com . www.escha-tsl.com

LED

ESCHA TSL - un partenaire du groupe TURCK