



AUDIN S.A.
8 avenue de la malle
ZI des Coides
51370 Saint-Brice Courcelles
France
+33 (0) 3 26 04 20 21
+33 (0) 3 26 04 28 20
reims@audin.fr
http://www.audin.fr

ÉCLAIRAGE LED VIN & CHAMPAGNE GAMME DIONYSOS 2021

GARANTIE 5 ANS



Type	Luminaires LED étanches adaptés à la conservation des vins & champagnes Éclairage ambre anti-goût de lumière pour caves et celliers
Puissances	10 à 60W
Angle d'éclairage	120°
LED	Marque Osram
Rendement lumineux	60 Lm/W
IRC	>80
Voltage	AC220-240V
Protections électriques	OTP = Over Temperature Protection contre les surchauffes OCP = Over Current Protection contre les surintensités OVP = Over Voltage Protection contre les surtensions (réseau) SCP = Short Circuit Protection contre les courts-circuits
Parafoudre	2 kV
Températures supportées	-20° + 45°C (fonctionnement)
Durée de vie indicative	50 000 heures (L80B10)

Référence	Puissance	Couleur LED (Longueur d'onde)	Flux lumineux (Lm)	Poids net (Kg)	Dimensions (mm)	Infos de Colisage Nbre pièces/carton
-----------	-----------	----------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---

TUBULAIRE LED



Matériaux
Etanchéité
Indice de protection (choc)

Corps en PMMA transparent + extrémités en acier inoxydable
IP69K (nettoyage haute pression & vapeur)
IK08

Installation
Longueur câble alimentation

Fixation au plafond avec colliers à grenouillère
1 mètre (3x1.5mm2)

UNTUB6AD-20	20W	Ambre 590nm	1 200	1,10Kg	600 x Ø 81mm	6
UNTUB12AD-40	40W	Ambre 590nm	2 400	1,90Kg	1200 x Ø 81mm	6
UNTUB15AD-60	60W	Ambre 590nm	3 600	2,30Kg	1500 x Ø 81mm	6

Câblage traversant disponible sur demande

BLOC CAVE LED



Matériaux
Etanchéité
Indice de protection (choc)

Corps en Polycarbonate - Face avant prismatique
IP65
IK08

Installation
Câble alimentation

Fixation au mur (vis non fournies)
non fourni

UNBCAD-10	10W	Ambre 590nm	600	1 Kg	274 x 148 x 82.5 mm	8
UNBCAD-16	16W	Ambre 590nm	960	1 Kg	274 x 148 x 82.5 mm	8