

Gamelles LED étanches IP65 et IP66

Efficacité lumineuse jusqu'à 130 Lm/W



Durée de vie : 40 / 50 000 heures



Protections électriques intégrées : OTP OVER TEMPERATURE PROTECTION contre les surchauffes

OCP OVER CURRENT PROTECTION contre les surintensités



OVP OVER VOLTAGE PROTECTION contre les surtensions







SCP SHORT CIRCUIT PROTECTION contre les courts-circuits

Référence CDE	Référence HYOSUNG	T° couleur	Consommation (W)	Equivalence	Angle	Lumen	Lumen/W	Lux @ 2m
ARMATURE LED 87w - Remplacement 250w HID DIMMABLE 1-10V HAUT RENDEMENT 130Lm/W THD<20% - IRC>75 Températures de fonctionnement : -20° +40°C IP65 Durée de vie : 50 000 heures								
						 		Dimensions (mm) Poids = 4,5 Kg 
HYBL085111D-NW	GHB 87W 840 110D QU	4000 K	87W	HID 250W	111°	11000	125	1,047 @2m
HYBL085111D-CW5	GHB 87W 850 110D QU	5000 K	87W	HID 250W	111°	11500	130	1,124 @2m

ARMATURE LED 115w - Remplacement 400w HID IRC>80 THD<20% Températures de fonctionnement : -20° +40°C IP65 Durée de vie : 40 000 heures								
						 		Dimensions (mm) Poids = 4,8 Kg 
HYBL115111-WW	GHB 115W 830 D110 QU	3000 K	115W	HID 250W	111°	9200	80	1,073 @2m
HYBL115111-NW	GHB 115W 840 D110 QU	4000 K	115W	HID 250W	111°	10000	87	1,086 @2m
HYBL115111-CW5	GHB 115W 850 D110 QU	5000 K	115W	HID 250W	111°	11500	100	1,124 @2m

OPTIONS RÉFLECTEURS / DIFFUSEURS

HYBL085-R HYBL115-R	  	Réflecteur blanc basique pour BL085 / BL115 Application : Eclairage général
------------------------	---	---

HYBL085-RM HYBL115-RM				Réflecteur Miroir pour BL085 / BL115 Application : Entrepôt, couloir Durée de vie ↑
HYBL085-DO HYBL115-DO				Réflecteur avec diffuseur opaque pour BL085 / BL115 Application : Commerce, local bas de plafond anti éblouissement ↑
HYBL085-DP HYBL115-DP				Réflecteur avec diffuseur prismatique pour BL085 / BL115 Application : Commerce, local bas de plafond anti éblouissement ↑ UGR ↓
HYBL085-DDO HYBL115-DDO				Réflecteur avec diffuseur Dôme opaque pour BL085 / BL115 Application : Commerce, local bas de plafond anti éblouissement ↑
HYBL085-DDP HYBL115-DDP				Réflecteur avec diffuseur Dôme prismatique pour BL085 / BL115 Application : Commerce, local bas de plafond anti éblouissement ↑
HYBL085-DSW HYBL115-DSW				Réflecteur avec diffuseur Semi-Wide pour BL085 / BL115 Application : Parking, local bas de plafond anti éblouissement ↑ Uniformité éclairage ↑ UGR ↓
HYBL085-DFW HYBL115-DFW				Réflecteur avec diffuseur Full-Wide pour BL085 / BL115 Application : Parking, local bas de plafond anti éblouissement ↑ Uniformité éclairage ↑ UGR ↓

ARMATURE LED 155w - Remplacement 400w HID

HAUTE RÉSISTANCE Angle d'éclairage 110°




IRC>83

THD<20%

Températures de fonctionnement : -30° +45°C

IP66

Durée de vie : 50 000 heures



Dimensions (mm)

Poids = 6,1 Kg

HYBL155110-WW	GHB 155W 830 D110 QU	3000 K	155W	HID 400W	110°	14500	94	1,386 @2m
HYBL155110-NW	GHB 155W 840 D110 QU	4000 K	155W	HID 400W	110°	16300	105	1,558 @2m
HYBL155110-CW5	GHB 155W 850 D110 QU	5000 K	155W	HID 400W	110°	17000	110	1,624 @2m

ARMATURE LED 175w - Remplacement 400w HID

HAUTE RÉSISTANCE Angles multiples




IRC>75

THD<30%

Températures de fonctionnement : -30° +45°C

IP66

Durée de vie : 50 000 heures



Dimensions (mm)

Poids = 6,5 Kg

HYBL17545-WW	GHB 175W 730 D45 QU	3000 K	175W	HID 400W	45°	15700	90	6,118 @2m
HYBL17560-WW	GHB 175W 730 D60 QU		175W	HID 400W	60°	15700	90	3,565 @2m
HYBL175115-WW	GHB 175W 730 D115 QU		175W	HID 400W	115°	15700	90	1,325 @2m
HYBL17545-NW	GHB 175W 740 D45 QU	4000 K	175W	HID 400W	45°	16700	95	6,487 @2m
HYBL17560-NW	GHB 175W 740 D60 QU		175W	HID 400W	60°	16700	95	3,780 @2m
HYBL175115-NW	GHB 175W 740 D115 QU		175W	HID 400W	115°	16700	95	1,405 @2m
HYBL17545-CW6	GHB 175W 757 D45 QU	5700 K	175W	HID 400W	45°	17500	100	6,798 @2m
HYBL17560-CW6	GHB 175W 757 D60 QU		175W	HID 400W	60°	17500	100	3,961 @2m
HYBL175115-CW6	GHB 175W 757 D115 QU		175W	HID 400W	115°	17500	100	1,472 @2m

ARMATURE LED 175w - Remplacement > 400w HID

HAUTE RÉSISTANCE Angles multiples




HAUT RENDEMENT 120Lm/W

THD<30% - IRC>75

Températures de fonctionnement : -30° +45°C

IP66

Durée de vie : 50 000 heures



Dimensions (mm)

Poids = 6,5 Kg

HYBL175H45-CW6	GHB 175W 757 HP D45 QU	5700 K	175W	HID 400W ↑	45°	21000	120	8,158 @2m
HYBL175H60-CW6	GHB 175W 757 HP D60 QU	5700 K	175W	HID 400W ↑	60°	21000	120	4,754 @2m
HYBL175H115-CW6	GHB 175W 757 HP D115 QU	5700 K	175W	HID 400W ↑	115°	21000	120	1,767 @2m

OPTIONS RÉFLECTEURS / DIFFUSEURS

HYBL155-R HYBL175-R				Réflecteur Blanc pour BL155 / BL175 Application : Commerce, gymnase anti éblouissement ↑
HYBL155-RPDL HYBL175-RPDL				Réflecteur transparent prismatique + diffuseur lambertien (La luminance énergétique est la même dans toutes les directions) pour BL155 / BL175 Application : Commerce, gymnase