

Solution Red Lion / Elec System.



Connections en parallèle
de nos afficheurs sur 2
fils en RS485 avec cha-
cun une adresse .

LD2006P0



Afficheur
6 digits 6cm



LD2006P0

Afficheur
6 digits 6cm

Câble de Comm
Blindé 2 fils

ICM50000



Terminal Opérateur
et convertisseur de
protocoles

G304K000



220 VAC




Alimentation PSDR0200
220VAC/24VDC de class2

24 VDC

Convertisseur Analogique
vers Modbus en 16 bits,
20 mesures/sec et sortie
2 relais.

IAMS3535



Bornier fond
D'armoire

CBLPROG0

CBLSK00

CBLADK03

CBLADK07

CBLRLC00

Intérêt & Description:

- Utilisation direct de nos protocoles de communication entre le G304K et les LD. (Aucun code, aucune chaîne de caractères à développer)
- Possibilité de communication avec l'un de nos 200 protocoles série livré gratuitement avec Crimson2 le logiciel de configuration.
- Possibilité de mise à l'échelle ou de calcul directement dans le Terminal opérateur et convertisseur de protocole type G304K.
- Mise en œuvre ultra simple par Crimson2 par glisser-déplacer de variables lues en Modbus ou autre et en envoyer vers les LD.
- Quasiment aucun temps de développement.
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre.

J-Luc Blanchard Le 05/01/09