

Pilot 10/20/30

- Boîtiers de commande mobiles pour les techniques de mesure, de contrôle et d'automatisation
- Construction robuste (polyamide ou polyester)
- Version avec poignée et passage de câbles intégré (Pilot 10, 20 Standard)

Livraison standard:

Pilot 10/20: boîtier avec poignée et entrée de câble M20 x 1,5 intégrée, face avant avec vis de fixation et support mural

Pilot 30: boîtier polyester en deux parties avec face avant en aluminium auto-adhésive, vis de fermeture et support mural



Données techniques

Matière	Pilot 10 et Pilot 20:	polyamide
	Pilot 30:	polyester
Protection	Pilot 10 et Pilot 20:	IP 65 selon EN 60529
	Pilot 30:	IP 66 selon EN 60529
Résistance aux chocs	> 7 Joule, EN 50014	
Tenue en température	Pilot 10 et Pilot 20:	-40°C à +60°C
	Pilot 30:	-25°C à +90°C
Couleur	jaune, comparable RAL 1021	

Aperçu du programme

Type de boîtier	Référence	Dim. boîtier avec poignée l x L x H (mm)	Dim. face avant l x H (mm)	Profondeur de montage (mm)
Pilot 10	29.40 02 00	70 x 93 x 190	61 x 59	67
Pilot 20	29.30 01 00	115 x 93 x 200	106 x 69	67
Pilot 30	29.50 01 00	164 x 116 x 295	70 x 280	71

Accessoires

Plaque de montage Pilot 20	29.31 00 00
Fixations (support mural) (2 pièces avec vis)	29.60 01 00
Entrée de câble M 25 x 1,5 (Pilot 30)	08.10 01 20