

Pilot 250

- Boîtier de commande mobile en polyamide pour les techniques de mesure, de contrôle et d'automatisation
- Grand volume utile pour le montage de composants
- Version avec couvercle fermé ou couvercle cadre avant
- Compartiment à piles à l'arrière



Livraison standard:

Le boîtier se compose de deux coquilles, une coquille inférieure et une coquille supérieure, chacune avec bossages de fixation, couvercle de compartiment à piles, vis de fixation platine et vis de fermeture

Données techniques

Matière	Polyamide
Protection	IP 65 selon EN 60529
Résistance aux chocs	> 7 Joule selon EN 50014
Tenue en température	-40°C à +60°C
Couleur	embase et partie supérieure: comparable RAL 7021 cache arrière: comparable RAL 5003

Aperçu du programme

Type de boîtier	Référence	Version	Dimensions l x L x H (mm)	Poids (kg)
Pilot 250/1	29.25 00 01	coquille supérieure fermée	140/120 x 280 x 86	0,7
Pilot 250/2	29.25 00 02	cadre pour montage face avant	140/120 x 280 x 86	0,46

Accessoires

Face avant en aluminium pour Pilot 250/2	29.25 01 01
Support aimanté, rond	29.25 01 02
Support piles pour fixation dans l'embase du boîtier pour 4 piles rondes	29.25 01 03
Support piles pour fixation dans l'embase du boîtier pour bloc 9V	29.25 01 04
Support mural (2 crochets, 2 boulons avec vis)	29.25 01 05
Entrée pr. câbles avec sécurité anti-torsion M 16 x 1,5	08.10 01 16
Entrée pr. câbles avec sécurité anti-torsion M 20 x 1,5	08.10 01 20
Bouton de confirmation (3 positions)	sur demande