




MAXIFLASH LED
SLR SMAXIFLASH LED
FLR S

DOME

BASES

> EXTRA LUMINEUX < > 2 VERSIONS MULTIFONCTIONNELLES <



ACCESSOIRES

BASE POUR
FIXATION
EN APPLIQUE

MAXIFLASH LED FLR | CODES

	■	■	■	■	■	■
GY	12/24V ACDC 43001 43002	43003	43004	43005	43006	
	90/240V AC 43011 43012	43013	43014	43015	43016	
BK	12/24V ACDC 43021 43022	43023	43024	43025	43026	
	90/240V AC 43031 43032	43033	43034	43035	43036	

MAXIFLASH LED SLR | CODES

	■	■	■	■	■	■
GY	12/24V ACDC 43041 43042	43043	43044	43045	43046	
	90/240V AC 43051 43052	43053	43054	43055	43056	
BK	12/24V ACDC 43061 43062	43063	43064	43065	43066	
	90/240V AC 43071 43072	43073	43074	43075	43076	

DOMES DE RECHANGE

71321	71320	71323	71324	71334	71322
-------	-------	-------	-------	-------	-------

GY	BASE FIXATION EN APPLIQUE	72692
BK	BASE FIXATION EN APPLIQUE	71872

MAXIFLASH LED new

Feu à LED multifonction à haute performance optique, conçu pour applications industrielles.

Développé sur la base d'une technologie multicanal, MAXIFLASH LED est disponible en version FLR (lumière fixe, clignotante, effet tournant) ou SLR (lumière clignotante, effet stroboscopique, effet random). Les divers effets lumineux sont gérés par connexions électriques indépendantes.

MAXIFLASH LED offre une polyvalence qui le rend idéal pour tout type d'application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EFFETS LUMINEUX

MAXIFLASH LED FLR : LUMIERE FIXE, CLIGNOTANTE, EFFET TOURNANT

MAXIFLASH LED SLR : LUMIERE CLIGNOTANTE, EFFET STROBOSCOPIQUE, EFFET RANDOM

TENSION D'UTILISATION

MAXIFLASH LED FLR : 12/24V ACDC, 90/240V AC +/- 10%

MAXIFLASH LED SLR : 12/24V ACDC, 90/240V AC +/- 10%

DEGRE DE PROTECTION

IP54

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

-30/+50 °C

CARACTERISTIQUES MECANIKES

Dôme en polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs

Base autoextinguible en polyamide renforcé fibre de verre à haute résistance aux chocs avec presse-étoupe M16

Fixation par vis standards non fournies

CARACTERISTIQUES OPTIQUES

MAXIFLASH LED FLR : 24x LED Bright en configuration 6x4 permettent 3 effets lumineux :

LUMIERE FIXE : intense et riche

LUMIERE CLIGNOTANTE : effet stroboscopique, triple éclat (3F)

EFFET TOURNANT : effet tournant novateur qui simule parfaitement les feux tournants traditionnels sans avoir de composants mobiles, permettant ainsi d'augmenter considérablement la durée de vie du produit

MAXIFLASH LED SLR : 2x LED SuperBright permettent 3 effets lumineux :


LUMIERE CLIGNOTANTE : intense et riche (1F)

LUMIERE STROBOSCOPIQUE : effet stroboscopique (5F)

LUMIERE RANDOM : effet random consistant en un clignotement aléatoire, qui permet au dispositif d'augmenter la capacité d'attirer l'attention.

Le dôme à lentille de Fresnel permet d'amplifier le faisceau lumineux de ces dispositifs.

DESSINS, DIMENSIONS ET POIDS

MAXIFLASH LED FLR
MAXIFLASH LED SLR

CERTIFICATIONS

